



Torre Arriostrada de Piso / 45 m (147.6 ft) / Carga Axial 500 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Inmersión en Caliente / 15 Tramos Modulares / ISO 9001:2015

SKU: KTZ-45G-045 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$93,573.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones e infraestructura de red en exteriores. Estructura modular compuesta por 15 tramos de 3 metros que alcanzan una elevación total de 45 m (147.6 ft), permitiendo el despliegue de antenas, radios y equipos de transmisión a altura óptima. Fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con proceso de galvanizado por inmersión en caliente conforme NMX-H-004-SCFI-2008, proporcionando resistencia anticorrosiva para operación prolongada en ambientes de alta humedad, costeros o industriales. Capacidad de carga axial de 500 kg y resistencia estructural a vientos de 200 km/h. El ensamble tramo a tramo facilita la instalación escalonada y el transporte logístico. No incluye sistema de retenida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Altura total: 45 m (147.6 ft) en 15 tramos de 3 m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Carga axial máxima: 500 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Norma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Aplicación: Intemperie, zonas húmedas, costeras e industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Ancho de cara: 45 cm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Inspección de ensamble: 100% tramo a tramo</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Resistencia al viento: 200 km/h</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Altura: 45 m (147.6 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tramos: 15 unidades de 3 m<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ancho de cara: 45 cm</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: Acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Proceso: Inmersión en caliente<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Norma: NMX-H-004-SCFI-2008<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Certificación: ISO 9001:2015<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ambiente: Intemperie, alta humedad</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>15 x STZ45G: Tramo de torre 45 cm ancho de cara<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>1 x SCZ45G: Copete de torre 45 cm con opresor</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ISO 9001:2015 para procesos de calidad garantizados
Característica 2	Carga axial de 500 kg para equipos de telecomunicaciones pesados
Característica 3	Resistencia a vientos de 200 km/h para condiciones climáticas extremas
Característica 4	Galvanizado por inmersión en caliente conforme NMX-H-004-SCFI-2008
Característica 5	Diseño modular de 15 tramos de 3 m para ensamble escalonado
Característica 6	Protección anticorrosiva para zonas costeras de alta humedad