



Torre Arriostrada de Piso / 48 m (157.5 ft) / 16 Tramos / Carga Axial 500 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633 / Ancho de Cara 45 cm

SKU: KTZ-45E-048    Marca: TOWERS    Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$100,122.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Torre arriostrada de piso con altura de 48 m (157.5 ft) compuesta por 16 tramos modulares de 3 m con ancho de cara de 45 cm. Estructura fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633, diseñada específicamente para instalaciones en zonas desérticas o de baja humedad donde la corrosión atmosférica es mínima. Soporta carga axial máxima de 500 kg y resistencia al viento de 200 km/h. El diseño modular facilita el transporte, almacenamiento y montaje progresivo en campo, con inspección completa tramo por tramo durante el ensamble. No incluye retenida.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Normativa de fabricación: ISO 9001:2015</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Altura total: 48 m (157.5 ft) en 16 tramos de 3 m</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Ancho de cara: 45 cm</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Carga axial máxima: 500 kg</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Resistencia al viento: 200 km/h</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Inspección: 100% ensamble tramo por tramo</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Diseño modular para transporte e instalación</li></ul></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Estructural</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Carga axial máxima: 500 kg</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia al viento: 200 km/h</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: Acero galvanizado electrolítico</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Normativa galvanizado: ASTM B-633</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Normativa fabricación: ISO 9001:2015</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ambiente recomendado: Zonas secas, baja humedad</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diseño: Modular, arriostrado de piso</li></ul></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">16 x STZ45: Tramo de torre 45 cm ancho de cara</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x SCZ45: Copete con opresor para pararrayos</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x SBZ45: Base para torre de 45 cm</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x SAB45: Ancla para base de torre 35/45</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">6 x SJB: [Accesorios de unión/junta]</li></ul></div></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;"><p style="margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;"><strong>Nota:</strong> Este kit no incluye retenida. Se requiere análisis estructural adicional para determinar el sistema de retenida según condiciones locales de viento, suelo y carga de antenas. La galvanización electrolítica ASTM B-633 está optimizada para ambientes de baja corrosión; para ambientes marinos o industriales con alta humedad, consultar especificaciones de protección adicional.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Normativa ISO 9001:2015 en proceso de fabricación completo                        |
| Característica 2 | Diseño modular de 16 tramos de 3 m para transporte simplificado                   |
| Característica 3 | Inspección 100% ensamble tramo por tramo garantiza integridad estructural         |
| Característica 4 | Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva en zonas secas |
| Característica 5 | Base, ancla, copete con opresor para pararrayos y accesorios de montaje incluidos |
| Característica 6 | Aplicación en intemperie para zonas desérticas o de baja humedad                  |