



Torre Arriostrada de Piso / 51 m (167.3 ft) / 17 Tramos / Carga Axial 500 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633 / Ancho de Cara 45 cm

SKU: KTZ-45E-051 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$103,492.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones en zonas desérticas o de baja humedad. Estructura modular de 51 metros compuesta por 17 tramos de 45 cm de ancho de cara, fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 y galvanizada electrolíticamente según ASTM B-633 para garantizar resistencia anticorrosiva en ambientes secos. Soporta carga axial máxima de 500 kg y resistencia al viento de 200 km/h. El ensamblaje tramo a tramo permite inspección completa durante la instalación. No incluye retenida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativa de calidad: ISO 9001:2015Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633Resistencia al viento: 200 km/hAltura total: 51 m (167.3 ft) en 17 tramosCarga axial máxima: 500 kgAncho de cara: 45 cmAplicación: Intemperie (zonas desérticas o baja humedad)Diseño modular para ensamblaje tramo a tramo con inspección completa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altura total: 51 m (167.3 ft)Tramos: 17 unidadesCarga axial máxima: 500 kgResistencia al viento: 200 km/hAncho de cara: 45 cmAplicación: Intemperie (zonas desérticas o baja humedad)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Normativas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normativa de calidad: ISO 9001:2015Galvanizado: Electrolítico según ASTM B-633Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolíticoDiseño: Modular tramo a tramoInspección: 100% de ensamble tramo-tramo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>17 x STZ45: Tramo de torre 45 cm ancho de cara1 x SCZ45: Copete de torre 45 cm con opresor para pararrayo1 x SBZ45: Base para torre de 45 cm1 x SAB45: Ancla para base de torre 35/456 x SJB: [componente adicional]</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'><strong style='opacity: 0.9;'>Nota: No incluye retenida. Verificar requerimientos de anclaje y cimentación según condiciones locales de suelo y carga.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Norma ISO 9001:2015 para calidad asegurada en fabricación
Característica 2	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva en zonas secas
Característica 3	Diseño modular tramo-tramo para ensamblaje escalonado y control de calidad
Característica 4	Resistencia estructural a vientos de 200 km/h para operación en intemperie
Característica 5	Carga axial máxima de 500 kg para equipamiento de telecomunicaciones
Característica 6	Base, ancla, copete con opresor para pararrayos y 17 tramos incluidos

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 10:19