



Torre Arriostrada de Piso / 54 m (177.2 ft) de Altura / 18 Tramos / Carga Axial 500 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico

SKU: KTZ-45E-054 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$108,262.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de piso de 54 m (177.2 ft) de altura, fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con tramos de 45 cm de ancho de cara. Estructura modular compuesta por 18 tramos galvanizados electrolíticamente según ASTM B-633, diseñada para instalaciones de telecomunicaciones en zonas desérticas o de baja humedad. Soporta carga axial de 500 kg y resistencia a vientos de hasta 200 km/h. El kit incluye base, ancla, copete con opresor para pararrayos y bridas de sujeción. No incluye retenida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Normativa: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Galvanizado electrolítico según ASTM B-633<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga axial máxima: 500 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Altura total: 54 m (177.2 ft) en 18 tramos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia al viento: hasta 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño modular para transporte e instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección anticorrosiva: galvanizado electrolítico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: intemperie (zonas desérticas o baja humedad)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Carga axial máxima: 500 kg<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altura: 54 m (177.2 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tamos: 18 unidades</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancho de cara: 45 cm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: galvanizado electrolítico ASTM B-633<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativa: ISO 9001:2015<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: intemperie, zonas desérticas o baja humedad</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>18 × STZ45: tramo de torre 45 cm ancho de cara<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>1 × SCZ45: copete con opresor para pararrayos<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>1 × SBZ45: base para torre 45 cm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>1 × SAB45: ancla para base de torre 35/45<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>6 × SJB45: brida de sujeción</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular de 18 tramos para transporte e instalación simplificados
Característica 2	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva en zonas áridas
Característica 3	Carga axial máxima de 500 kg para equipos de telecomunicaciones
Característica 4	Resistencia a vientos de hasta 200 km/h según normativa ISO 9001:2015
Característica 5	Base, ancla, copete con opresor para pararrayos y bridas de sujeción incluidos
Característica 6	Aplicación en intemperie para zonas desérticas o de baja humedad

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 15:49