



SKU: KTZ-45G-054 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Producto elaborado Bajo Normativa <strong style="color: #C0392B;">ISO 9001:2015 <li style="margin-bottom: 5px;">Gran Elevación / Bajo costo <li style="margin-bottom: 5px;">100% Inspección de Ensamble Tramo - Tramo <li style="margin-bottom: 5px;">Galvanizado por Inmersión en Caliente acorde a <strong style="color: #C0392B;">NMX-H-004-SCFI-2008 <li style="margin-bottom: 5px;">Ideal para zonas costeras de alta humedad o áreas industriales </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Carga Axiel Máxima: 500 Kg <li style="margin-bottom: 5px;">Altura: 54 metros (18 tramos) <li style="margin-bottom: 5px;">Resistencia al viento: 200 km/hr <li style="margin-bottom: 5px;">Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente (NMX-H-004-SCFI-2008) <li style="margin-bottom: 5px;">Aplicación: Intemperie (Zonas Húmedas) </div> <div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Incluye los siguientes componentes</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);"> <th style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">Cantidad</th> <th style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">Modelo</th> <th style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">1</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">STZ45G</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">STZ45G</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">1</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">STZ45G</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">STZ45G</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">1</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">STZ45G</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">STZ45G</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">1</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">STZ45G</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">STZ45G</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">1</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">STZ45G</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">STZ45G</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">1</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">STZ45G</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">STZ45G</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">1</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">STZ45G</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">STZ45G</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">1</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">STZ45G</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">STZ45G</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">1</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">STZ45G</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">STZ45G</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">1</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">STZ45G</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">STZ45G</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">1</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">STZ45G</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">STZ45G</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">1</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">STZ45G</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">STZ45G</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">1</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;">STZ45G</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: center;"><a href="https://www.mx/producto/STZ-45G-TOWERS-3158

de cobre forrado cal. 4 AWG (SLY-287-GRN) para aterrizaje del electrodo hasta la torre. Para equipos en torre se puede utilizar cal. 6 AWG (SLY-291-GRN)</p> </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Sistema de Pararrayos Básico Recomendado para Torre (No incluido)</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse;'> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'> <th style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Cantidad</th> <th style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Modelo</th> <th style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='text-align: center; padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>1</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>TG45AB</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Electrodo de 45 Amp. Con un saco de compuesto mejorador de impedancia (H2OHM), brújula y nivel</td> </tr> <tr> <td style='text-align: center; padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>1</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>S610</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Registro plástico chico</td> </tr> <tr> <td style='text-align: center; padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>1</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>ANTIOX</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Aislador para torre</td> </tr> <tr> <td style='text-align: center; padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>2</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>TGAB18</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Conector para Varilla</td> </tr> <tr> <td style='text-align: center; padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>36</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>TGAC114</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>36</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Aislador para torre</td> </tr> </tbody> </table> <p style='margin-top: 10px; font-size: 14px;'>*Se recomienda cable de cobre calibre 2/0 para realizar la integración (SLY-346-BLK). Considerando una instalación del electrodo a máximo 3 metros de la torre se usan aprox. 8 metros</p> </div> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p>Ver diagrama de conexión de Tierra Física + Pararrayo en el siguiente DIAGRAMA</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Recomendaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional capacitado <li style='margin-bottom: 5px;'>Programa un plan de mantenimiento para revisión de tensiones en retenidas y ajuste de tornillería <li style='margin-bottom: 5px;'>No instalar paneles solares a más de 6 metros de altura. Revisar la compatibilidad entre celdas solares y montajes <li style='margin-bottom: 5px;'>Debe de realizarse un estudio de esfuerzos cuando se coloque una carga excéntrica en torre. Ésta puede causar torsión y flexión excesiva en torre causando fallas estructurales <li style='margin-bottom: 5px;'>La torre debe ser pintada en tono naranja-rojizo y blanco, en 7 franjas de igual altura empezando y terminando en naranja-rojizo (no realiza el trabajo de pintura de la torre) Se recomienda iluminar la torre al menos en la punta con una lámpara color rojo </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Diagrama Representativo: Instalación de Retenida Versión 2.0</div> <div style='padding: 15px;'> </div> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Imágenes de Instalación</div> <div style='padding: 15px;'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ISO 9001:2015 en proceso de fabricación
Característica 2	Diseño modular en 18 tramos para transporte optimizado
Característica 3	Galvanizado por inmersión en caliente para ambientes corrosivos
Característica 4	Base, copete con opresor para pararrayos y tramos incluidos
Característica 5	100% de inspección tramo a tramo en ensamble
Característica 6	Retenida no incluida, requiere planeación estructural adicional