



Torre Arriostrada de Piso / 57 m (187 ft) / 19 Tramos / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633 / Resistencia Viento 200 km/h / Carga Axial 500 kg / 45 cm Ancho de Cara

SKU: KTZ-45E-057 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$112,912.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de torre arriostrada de piso diseñado para instalaciones de telecomunicaciones e infraestructura de red en zonas áridas y desérticas. Estructura de 57 metros compuesta por 19 tramos de 45 cm de ancho de cara, fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633. La configuración arriostrada permite gran elevación con inversión optimizada, priorizando aplicaciones en ambientes de baja humedad donde la corrosión atmosférica es mínima. Soporta carga axial de 500 kg y resistencia al viento de 200 km/h. No incluye retenida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Altura total: 57 m (187 ft) en 19 tramos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Ancho de cara: 45 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aplicación: Intemperie, zonas desérticas o baja humedad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Inspección: 100% de ensamble tramo-tramo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño Estructural</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Altura máxima: 57 m (187 ft)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Tramos: 19 unidades
<strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Ancho de cara: 45 cm
<strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Carga axial soportada: 500 kg
<strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Resistencia al viento: 200 km/h
<strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Tipo de estructura: Arriostrada de piso
<strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Retenida: No incluye</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: Acero galvanizado electrolítico
<strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Norma galvanizado: ASTM B-633
<strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Norma de calidad: ISO 9001:2015
<strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Ambiente de aplicación: Zonas desérticas o baja humedad
<strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Protección: Anticorrosiva por electrolisis
<strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Inspección de calidad: 100% ensamble tramo-tramo</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>19 x STZ45 — Tramo de torre, 45 cm ancho de cara
<strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>1 x SCZ45 — Copete de torre 45 cm con opresor para pararrayo
<strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>1 x SBZ45 — Base para torre de 45 cm
<strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>1 x SAB45 — Ancla para base de torre 35/4</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento normativo ISO 9001:2015 para procesos controlados de fabricación
Característica 2	Inspección 100% ensamble tramo a tramo garantiza integridad estructural
Característica 3	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva en ambientes desérticos
Característica 4	Diseño optimizado para zonas de baja humedad con elevación máxima y costo reducido
Característica 5	Carga axial 500 kg permite múltiples equipos de telecomunicaciones simultáneos
Característica 6	Resistencia estructural a vientos de 200 km/h para operación continua en condiciones extremas

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 06:27