



SKU: KTZ-45E-006 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

arrimada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones y seguridad en entornos exteriores. Estructura de dos tramos con altura total de 6 metros (19.7 ft) y ancho de cara de 45 cm, fabricada bajo normativa ISO 9001:2015.

Acabado galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633, optimizado para despliegue en zonas desérticas o de baja humedad donde la corrosión atmosférica es mínima. Capacidad estructural de 500 kg de carga axial y resistencia a velocidades de viento de hasta 200 km/h. Diseño modular que facilita el ensamble, transporte e inspección tramo por tramo en campo.

Características Generales

- Ancho de cara: 45 cm
- Carga axial máxima: 500 kg
- Resistencia al viento: 200 km/h
- Aplicación: Intemperie (zonas desérticas o baja humedad)
- Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633
- Min-min: 280px; border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;
- Desempeño Estructural
- Resistencia al viento: 200 km/h
- Altura total: 6 m (19.7 ft)
- Ancho de cara: 45 cm
- Físicas y Materiales
- Protección superficial: Galvanizado electrolítico
- Normativa galvanizado: ASTM B-633
- Calidad: ISO 9001:2015
- Ambiente de aplicación: Zonas desérticas o baja humedad
- Nota:
- Contenido del Paquete
- Tramo STZ45 — Torre 45 cm
- Para base de torre
- Base SBZ45 — Para torre de 45 cm

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 para máxima calidad constructiva
Característica 2	Ensamble modular tramo-tramo para transporte simplificado
Característica 3	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para zonas áridas
Característica 4	Resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/h
Característica 5	Carga axial máxima de 500 kg para equipamiento pesado
Característica 6	Base con anclaje integrado para instalación en exteriores