



Torre Arriostrada de Piso / 6 m (19.7 ft) / 2 Tramos / Resistencia Viento 200 km/h / Carga Axial 500 kg / Galvanizado en Caliente

SKU: KTZ-45G-006 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$20,767.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y redes en exteriores. Estructura de 6 metros de altura dividida en dos tramos ensamblables que facilitan el transporte y montaje en campo. Fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con acabado galvanizado por inmersión en caliente conforme a NMX-H-004-SCFI-2008, proporcionando protección anticorrosiva para despliegues en zonas costeras de alta humedad o entornos industriales. Capacidad de carga axial de 500 kg y resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/h.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente NMX-H-004-SCFI-2008<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altura total: 6 m (19.7 ft) en 2 tramos ensamblables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga axial máxima: 500 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: Intemperie (zonas húmedas, costeras e industriales)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancho de cara: 45 cm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño modular para fácil transporte e instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altura total: 6 m (19.7 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración: 2 tramos ensamblables<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga axial máxima: 500 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ancho de cara: 45 cm</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero galvanizado por inmersión en caliente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normativa galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: Anticorrosiva para intemperie<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ambiente: Zonas húmedas, costeras e industriales</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>2x Tramo STZ45G — Torre de 45 cm ancho de cara<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1x Copete SCZ45G — Copete de torre de 45 cm</div></div><div style='margin-top: 12px; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'>No incluye retenida.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 para calidad asegurada en proceso
Característica 2	Galvanizado por inmersión NMX-H-004-SCFI-2008 anticorrosivo
Característica 3	Diseño modular en 2 tramos para transporte e instalación simplificados
Característica 4	Resistencia a vientos de 200 km/h en condiciones climáticas extremas
Característica 5	Carga axial máxima 500 kg para soporte de equipamiento pesado
Característica 6	Ideal para zonas costeras de alta humedad y áreas industriales