



Torre Arriostrada de Piso / 60 m (196.9 ft) / 20 Tramos / Carga Axial 500 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico

SKU: KTZ-45E-060 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$116,840.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones y seguridad que requieren gran altura con costo optimizado. Estructura de 60 metros compuesta por 20 tramos de 45 cm de ancho de cara, fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con inspección integral de cada ensamble tramo-tramo. Acabado galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633 para aplicaciones en intemperie en zonas desérticas o de baja humedad. Capacidad de carga axial de 500 kg y resistencia estructural a vientos de 200 km/h. El kit incluye componentes completos para montaje: tramos, base, copete con opresor para pararrayos y sistema de anclaje.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Altura total: 60 m (196.9 ft) — 20 tramos<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Carga axial máxima: 500 kg<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Resistencia al viento: 200 km/h<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Ancho de cara: 45 cm<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Aplicación: intemperie (zonas desérticas o baja humedad)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Fabricación y Calidad</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Inspección: 100% ensamble tramo-tramo<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Protección anticorrosiva: galvanizado electrolítico<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Norma galvanizado: ASTM B-633</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•20 x STZ45 — Tramo de torre 45 cm ancho de cara<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•1 x SCZ45 — Copete de torre 45 cm con opresor para pararrayo<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•1 x SBZ45 — Base para torre de 45 cm<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•1 x SAB45 — Ancla para base de torre 35/45<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•7 x SJB4 — [componente de anclaje/abalina]</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 30px;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Notas de Instalación</h3><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Este kit no incluye retenida. Se requiere diseño e instalación de sistema de arriostamiento conforme a cálculo estructural para las condiciones específicas del sitio. Se recomienda evaluación geotécnica previa para la cimentación de la base.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 para calidad de manufactura verificada
Característica 2	100% inspección de ensamble tramo-tramo garantiza integridad estructural
Característica 3	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva en zonas secas
Característica 4	Diseño de gran elevación con optimización de costo de instalación
Característica 5	Resistencia a vientos de 200 km/h para operación en condiciones extremas
Característica 6	Kit completo con base, copete, anclas y 20 tramos de 45 cm de ancho de cara