



Kit de Torre Arriostrada de Piso / 9 m (29.5 ft) / 3 Tramos / Carga Axial 500 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633

SKU: KTZ-45E-009 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$22,011.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones en exteriores. Estructura de 9 metros de altura distribuida en 3 tramos modulares de 45 cm de ancho de cara, fabricada bajo normativa ISO 9001:2015. Acabado con galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633 que proporciona resistencia anticorrosiva optimizada para zonas desérticas o de baja humedad. Capacidad de carga axial de 500 kg y resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/h. El diseño tramo-tramo facilita el ensamble, transporte e inspección completa de cada componente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia al viento: Hasta 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Altura total: 9 m (29.5 ft) en 3 tramos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga axial máxima: 500 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho de cara: 45 cm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altura: 9 m (29.5 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tramos: 3<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Carga axial máxima: 500 kg<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancho de cara: 45 cm</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: Intemperie (zonas desérticas o baja humedad)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño: Modular tramo-tramo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• 3 x STZ45 - Tramo de torre 45 cm ancho de cara<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 x SCZ45 - Copete de torre 45 cm con opresor para pararrayo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 x SBZ45 - Base para torre de 45 cm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 x SAB45 - Ancla para base de torre 35/45<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 x SJB45 - Brida de sujeción</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 para calidad certificada en fabricación
Característica 2	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva
Característica 3	Resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/h
Característica 4	Diseño modular de 3 tramos para ensamble y transporte simplificado
Característica 5	Carga axial máxima de 500 kg para equipamiento de telecomunicaciones
Característica 6	Ideal para zonas desérticas o de baja humedad por su protección electrolítica

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 11:34