



Kit de Torre Arriostrada de Techo / 24 m (78.7 ft) / 8 Tramos / Carga Axial 200 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633

SKU: KTZ-30E-024P Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$25,019.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de torre arriostrada de techo diseñado para instalaciones profesionales de telecomunicaciones, seguridad y redes inalámbricas. Estructura de 24 metros compuesta por 8 tramos modulares de 30 cm de ancho de cara, fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 y sometida a galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633 para garantizar resistencia anticorrosiva en condiciones de intemperie, particularmente en zonas desérticas o de baja humedad. La configuración arriostrada permite soportar cargas axiales de hasta 200 kg y resistir vientos de 200 km/h, ofreciendo una solución de gran elevación con relación costo-eficiencia para despliegues en azoteas y estructuras elevadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Normativa de calidad: ISO 9001:2015Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633Carga axial máxima: 200 kgAltura total: 24 m (78.7 ft) en 8 tramosResistencia al viento: 200 km/hAncho de cara: 30 cmAplicación: Intemperie (zonas desérticas o baja humedad)Diseño modular para ensamblaje y transporte optimizado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Carga axial máxima: 200 kgResistencia al viento: 200 km/hAltura: 24 m (78.7 ft)Tramos: 8 unidadesAncho de cara: 30 cm</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Normativa de calidad: ISO 9001:2015Galvanizado: Electrolítico ASTM B-633Aplicación: Intemperie (zonas desérticas o baja humedad)Diseño: Modular para ensamblaje y transporte</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>8 x STZ30 — Tramo de torre de 30 cm de ancho de cara1 x SCZ30P — Copete de torre de 30 cm con opresor para pararrayos1 x SBA30 — Base para torre de 30 cm1 x SAB30 — Ancla para base de torre4 x SJB30 — Brida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento normativo ISO 9001:2015 para procesos de fabricación controlados
Característica 2	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva en zonas áridas
Característica 3	Diseño modular de 8 tramos para transporte y ensamblaje simplificado
Característica 4	Resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/h en instalaciones elevadas
Característica 5	Carga axial máxima de 200 kg para equipos de telecomunicaciones y seguridad
Característica 6	Base, ancla, copete con opresor para pararrayos y bridas incluidos