



Kit de Torre Arriostrada de Techo / 24 m (78.7 ft) / Carga Axial 200 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado en Caliente / 8 Tramos Modulares

SKU: KTZ-30G-024P Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$30,759.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Kit de torre arriostrada de techo diseñado para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y redes inalámbricas en entornos exteriores exigentes. Estructura de 24 metros compuesta por 8 tramos modulares de 3 metros, fabricada con acero galvanizado por inmersión en caliente conforme a normativa NMX-H-004-SCFI-2008, lo que garantiza protección anticorrosiva superior en zonas costeras de alta humedad y áreas industriales. Capacidad de carga axial máxima de 200 kg y resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/h. El diseño modular facilita el transporte, manejo e instalación en sitios con acceso limitado, mientras que el proceso de inspección 100% tramo a tramo asegura la integridad dimensional y estructural de cada componente antes del ensamble final.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Certificación de calidad bajo normativa ISO 9001:2015<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Carga axial máxima: 200 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Resistencia al viento: 200 km/h<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Altura total: 24 m (78.7 ft) en 8 tramos de 3 m cada uno<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Resistencia al viento: 200 km/h<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Protección anticorrosiva: galvanizado por inmersión en caliente (NMX-H-004-SCFI-2008)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Aplicación: intemperie, zonas húmedas, costeras e industriales<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Ancho de cara del tramo: 30 cm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Diseño modular para fácil transporte e instalación</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Estructural</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia al viento: 200 km/h<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Carga axial máxima: 200 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Altura: 24 m (78.7 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tramos: 8 unidades de 3 m<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ancho de cara: 30 cm</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: acero galvanizado en caliente<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Norma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Certificación de calidad: ISO 9001:2015<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Inspección: 100% ensamble tramo-tramo</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Aplicación: intemperie (zonas húmedas)</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">8 x STZ30G — Tramo de torre 30 cm ancho de cara<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x SCZ30PG — Copete con opresor para pararrayos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x SBA30G — Base para torre</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Nota:</h4><p>Este kit no incluye retenida. Se requiere evaluación estructural del techo para determinación de anclajes y sistema de arriostamiento según condiciones locales de instalación.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 con certificación de calidad verificada
Característica 2	Galvanizado en caliente anticorrosivo para zonas costeras e industriales
Característica 3	Diseño modular de 8 tramos para transporte y montaje simplificado
Característica 4	Base con copete integrado y opresor para pararrayos incluido
Característica 5	Inspección 100% tramo a tramo garantiza integridad estructural
Característica 6	Elevación ajustable de 24 m con bajo costo operativo total

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 08:11