



Kit de Torre Arriostrada de Techo / 27 m (88.6 ft) / Galvanizado Electrolítico / Resistencia Viento 200 km/h / Carga Axial 200 kg / 9 Tramos

SKU: KTZ-30E-027P Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$28,104.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de torre arriostrada de techo diseñado para instalaciones de telecomunicaciones en zonas con condiciones ambientales desafiantes. La estructura consta de nueve tramos de 30 cm de ancho de cara, fabricados con acero galvanizado electrolítico conforme a la normativa ASTM B-633, lo que garantiza protección anticorrosiva en entornos desérticos o de baja humedad. Con una altura total de 27 m (88.6 ft) y capacidad para soportar cargas axiales de hasta 200 kg, este sistema permite el montaje de antenas, pararrayos y equipos de transmisión. La resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/h y el proceso de inspección tramo a tramo aseguran la integridad del ensamble bajo condiciones de intemperie severas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px; margin-bottom: 15px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Galvanizado electrolítico según ASTM B-633<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altura máxima de torre: 27 m (88.6 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia al viento: hasta 200 km/h<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga axial máxima: 200 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: intemperie en zonas desérticas o baja humedad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancho de cara: 30 cm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>100% inspección de ensamble tramo a tramo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>No incluye retenida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Altura total: 27 m (88.6 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Carga axial máxima: 200 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Ancho de cara: 30 cm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Protección anticorrosiva: galvanizado electrolítico ASTM B-633<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Aplicación: intemperie (zonas desérticas o baja humedad)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Normativa de calidad: ISO 9001:2015</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>9 x STZ30: tramo de torre de 30 cm de ancho de cara<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>1 x SCZ30P: copete de torre de 30 cm con opresor para pararrayo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>1 x SBA30: base para torre de 30 cm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>5 x SJB</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gran elevación con bajo costo de implementación
Característica 2	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva
Característica 3	Resistencia a vientos de hasta 200 km/h en condiciones extremas
Característica 4	Carga axial máxima de 200 kg para equipamiento de telecomunicaciones
Característica 5	Inspección 100% ensamble tramo a tramo para seguridad estructural
Característica 6	Diseñado para zonas desérticas o baja humedad sin corrosión