



Kit de Torre Arriostrada de Techo / 9 m (29.5 ft) / Galvanizado por Inmersión en Caliente / Carga Axial 200 kg / Resistencia al Viento 200 km/h

SKU: KTZ-30G-009P Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$15,535.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de torre arriostrada de techo diseñado para instalaciones de telecomunicaciones en entornos de alta exigencia climática. Estructura de 9 metros compuesta por tres tramos modulares de 30 cm de ancho de cara, fabricada en acero galvanizado por inmersión en caliente conforme a la norma NMX-H-004-SCFI-2008. La configuración arriostrada permite distribuir las cargas laterales hacia la estructura del edificio, reduciendo el momento flector en la base. Incluye base de anclaje, copete con opresor para pararrayos y tramos intermedio para completar la elevación requerida. Aplicable en zonas costeras de alta humedad, áreas industriales y entornos con vientos de hasta 200 km/h.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Altura total: 9 m (29.5 ft)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Carga axial máxima: 200 kg<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Resistencia al viento: 200 km/h<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Ancho de cara: 30 cm<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Configuración: 3 tramos modulares<li style='margin-bottom: 0; padding-left: 15px; position: relative;*>•Aplicación: Intemperie, zonas húmedas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Materiales y Normativa</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•Norma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008<li style='margin-bottom: 0; padding-left: 15px; position: relative;*>•100% inspección de ensamble tramo-tramo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•1 x SCZ30PG: Copete de torre de 30 cm con opresor para pararrayos<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;*>•1 x SBA30G: Base para torre de 30 cm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Notas de Instalación</h3><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Este kit no incluye retenida. La instalación arriostrada requiere anclaje a la estructura del edificio mediante tensores o cables de acero según especificaciones de ingeniería estructural. Se recomienda evaluación de carga de viento local conforme a normativas regionales de construcción. La base SBA30G requiere fijación mecánica a la losa o estructura de concreto con pernos de anclaje calculados para la carga de levantamiento.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 para calidad certificada en fabricación
Característica 2	Galvanizado anticorrosivo para zonas costeras e industriales
Característica 3	Carga axial máxima de 200 kg para equipos de telecomunicaciones
Característica 4	Resistencia estructural a vientos de 200 km/h
Característica 5	Diseño modular de 3 tramos para instalación escalonada
Característica 6	Base, copete con opresor para pararrayos y tramos incluidos