



Kit de Transceptor Inalámbrico 916MHz. 2 Vías y Botón de Pánico compatible con panel Crow

SKU: FW-TRANS-9F-B Marca: CROW Categoría: Receptores Inalámbricos

\$1,192.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción Principal</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El FWTRANS-9F es un producto avanzado que soporta dispositivos inalámbricos de 2 vías para el sistema de alarma Runner de Crow. FW-TRANS-9F incluye transceptor RF integrado y una interfaz con el sistema de canal BUS, el uso de transceptor FW-2TRANS-9F permitirá al usuario seguir con la compatibilidad de sensores inalámbricos de 1 vía de Crow. FW2-TRANS-9F puede ser instalado dentro del gabinete del sistema de alarma Runner.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interface receptora inalámbrica <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología a 916 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Módulo de conexión directa al panel de alarma <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta todos los accesorios Freewave inalámbricos <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación en el mismo gabinete <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta la totalidad máxima de las zonas del panel <li style='margin-bottom: 5px;*>Los controladores tipo llavero no ocupan zonas </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones del FW2-Panic Watch</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente al agua <li style='margin-bottom: 5px;*>Se entrega con pulsera y collar <li style='margin-bottom: 5px;*>Activación con un solo botón <li style='margin-bottom: 5px;*>Batería de litio <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para instalaciones de vida asistida <li style='margin-bottom: 5px;*>Se puede usar en la ducha o el baño <li style='margin-bottom: 5px;*>Collar incluido <li style='margin-bottom: 5px;*>Alcance de 150 m en el espacio abierto <li style='margin-bottom: 5px;*>Utiliza batería CR2016 <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de corriente: Standby <1 mA / Transmisión ~ 30 mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de funcionamiento: -10°C a +50 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 20gr </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Información Adicional</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>NOTA: Transceptor Inalámbrico 2 Vías. Compatible con Transmisores 1 Vías y 2 Vías.</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 21:38