



Kit de Transceptores Activos TURBO HD / Conversión 36/24 Vcc a 12 Vcc Regulados / Transmisión 200 m (656.2 ft) / Compatible HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS / UTP Cat5e/6

SKU: TT-4816-PVTURBO Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$218.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de transceptores activos diseñado para la transmisión de video HD y alimentación eléctrica a través de cable UTP Cat5e/6. El transmisor regula voltajes de entrada de 24/36 Vcc a 12 Vcc estables, eliminando la necesidad de fuentes de alimentación independientes en el punto de la cámara. El receptor opera con alimentación de 24/36 Vcc, permitiendo alcanzar distancias de hasta 200 metros dependiendo de la resolución utilizada. Compatible con señales HD-TVI, HD-CVI, AHD y CVBS, integra supresor de sobretensión para protección de equipos y ofrece inmunidad de 60 dB contra interferencias electromagnéticas. Incluye cable flexible mini-coaxial para montaje rápido en cámaras y conexión flexible con DVRs.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Voltaje ajustable de 36 Vcc a 12 Vcc reguladosTransmite video HD y voltaje en tiempo real por cable UTPCompatible con cámaras HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBSAlcance efectivo hasta 200 m (656.2 ft)Supresor de sobretensión integrado para protección de equiposInmunidad al ruido y diafonía de 60 dBCable flexible mini-coaxial para montaje rápidoAlimentación del receptor: 24/36 Vcc</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Tecnologías soportadas: HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBSDistancia máxima: 200 m (656.2 ft)Inmunidad a ruido/diafonía: 60 dBTransmisión: Video HD y voltaje en tiempo real</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Voltaje de entrada receptor: 24/36 VccVoltaje de salida regulado: 12 VccRango de regulación: 36 Vcc a 12 VccSupresor de sobretensión integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Cable de transmisión: UTP Cat5e/6Cable integrado: Mini-coaxial flexibleTipo de montaje: Rápido en cámaras y DVRs</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación automática de voltaje para cámaras de 12 Vcc sin fuentes adicionales
Característica 2	Transmisión simultánea de video HD y alimentación por un solo cable UTP
Característica 3	Compatibilidad universal con tecnologías analógicas HD y CVBS
Característica 4	Alcance extendido hasta 200 m reduciendo costos de infraestructura
Característica 5	Supresor de sobretensión integrado protegiendo equipos conectados
Característica 6	Inmunidad de 60 dB contra ruido y diafonía para señal estable

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 14:10