



Kit de Transceptores de Video / Alcance 320 m (1049.9 ft) / HD-TVI/CVI/AHD/CVBS / Cat 5e/6 / Protección contra Sobretensión / Inmunidad 60 dB

SKU: KIT4501AP    Marca: EPCOM TITANIUM    Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$572.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de transceptores de video de largo alcance compuesto por transmisor activo TurboHD (TT4501T) y receptor pasivo (TT101FTurbo). Permite extender señales de video analógicas de alta definición hasta 320 m (1049.9 ft) mediante cable UTP Cat 5e/6, eliminando la necesidad de cable coaxial tradicional. El receptor se alimenta con 12 VCC, simplificando la infraestructura eléctrica del sitio. Ofrece compatibilidad nativa con cámaras HD-TVI, CVI, AHD y CVBS, facilitando la integración en instalaciones heterogéneas o migraciones tecnológicas graduales. La protección contra sobretensión integrada y la inmunidad al ruido de 60 dB aseguran operación confiable en entornos con interferencia electromagnética.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Alcance: 320 m (1049.9 ft) con cable UTP Cat 5e/6</li><li>Compatibilidad: HD-TVI, CVI, AHD, CVBS</li><li>Formatos de video: NTSC, PAL, SECAM</li><li>Protección contra sobretensión integrada</li><li>Inmunidad al ruido: 60 dB</li><li>Conectores BNC macho</li><li>Terminales tipo pin para cable UTP</li><li>Impedancia: 75 Ω</li><li>Color: negro</li><li>Temperatura de operación: -5°C a 45°C</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li>Alcance: 320 m (1049.9 ft)</li><li>Inmunidad al ruido: 60 dB</li><li>Transmisión en tiempo real</li><li>Impedancia: 75 Ω</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li>Alimentación receptor: 12 VCC</li><li>Transmisor: 60 x 30 x 24.5 mm, 50 g</li><li>Receptor: 35.1 x 16.7 x 18.7 mm, 40 g</li><li>Carcasa: ABS</li><li>Color: negro</li><li>Temperatura: -5°C a 45°C</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li>Transmisor de video activo TurboHD (TT4501T)</li><li>Receptor de video pasivo (TT101FTurbo)</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Transmisión en tiempo real por cable UTP Cat 5e/6                                   |
| Característica 2 | Alimentación única del receptor en 12 VCC simplifica instalación                    |
| Característica 3 | Inmunidad al ruido de 60 dB para señal estable en entornos industriales             |
| Característica 4 | Protección contra sobretensión integrada reduce riesgo de daños por tormentas       |
| Característica 5 | Carcasa ABS resistente y ligera para instalación en espacios reducidos              |
| Característica 6 | Compatibilidad multiformato elimina necesidad de equipos específicos por tecnología |

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 04:11