



Kit de Transceptores Pasivos / 5MP / Transmisión 200 m (656.2 ft) / UTP Cat 5e/6/6a/7 / Protección TVS / Terminales Push-Pin

SKU: LLT-V506 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$27.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de transceptores pasivos diseñado para la transmisión de video analógico de alta definición sobre cable UTP Cat 5e/6/6a/7. Soporta tecnologías HD-TVI, HD-CVI, AHD y CVBS, permitiendo su uso en instalaciones mixtas sin necesidad de reemplazar cableado existente. Incluye funciones avanzadas como coaxitron, audio por coaxitron y menú OSD, todas transportadas sobre el mismo conductor. Uno de los transceptores incorpora pig tail para facilitar la conexión directa a cámaras. No requiere alimentación eléctrica, eliminando dependencias de fuentes de poder y simplificando la instalación en puntos remotos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Transmisión 200 m (656.2 ft) para TurboHD hasta 5MP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Transmisión 250 m (820.2 ft) para TurboHD hasta 2MP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección TVS contra sobretensiones incorporada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Inmunidad al ruido y diafonía 60 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Soporta coaxitron, audio por coaxitron y menú OSD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatible con HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Formato de video NTSC, PAL, SECAM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Impedancia 75 ohms<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• No requiere alimentación eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Un transceptor con pig tail para conexión directa a cámara</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Dimensiones: 35.1 x 16.7 x 18.7 mm (conector BNC excluido)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Peso: 40 g<li style='margin-bottom: 8px;'>• Temperatura operación: -20°C a 70°C<li style='margin-bottom: 8px;'>• Temperatura almacenamiento: -40°C a 150°C• Humedad relativa: 0~95% (sin condensación)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• 2 transceptores pasivos• 1 transceptor con pig tail• Terminales push-pin superiores</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión en tiempo real sin latencia por cable UTP
Característica 2	Compatible con HD-TVI, HD-CVI, AHD y CVBS en una sola solución
Característica 3	Audio y control OSD por coaxitron sobre el mismo cable
Característica 4	Protección TVS integrada contra sobretensiones y picos eléctricos
Característica 5	Inmunidad al ruido y diafonía de 60 dB para señal limpia
Característica 6	Operación sin alimentación eléctrica, reduciendo puntos de fallo