



Kit de Transceptores Pasivos (Baluns) / Transmisión 4K / Distancia 250 m (820.2 ft) / Protección TVS / Inmunidad 60 dB / Conectores Cobre / HD-TVI CVI AHD CVBS

SKU: TT-101-F-TURBO Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$57.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El kit de transceptores pasivos (baluns) TT101FTURBO permite la transmisión de señales de video CCTV HD en tiempo real a través de cable de par trenzado, eliminando la necesidad de cable coaxial tradicional. Como dispositivo pasivo, no requiere alimentación externa para su operación. Los conectores de cobre ofrecen mayor conductividad eléctrica, desempeño optimizado en altas frecuencias para video HD y largas distancias, con atenuación significativamente reducida. La protección TVS (supresor de voltaje transitorio) de estado sólido integrada brinda defensa contra sobretensiones, descargas electrostáticas y rayos grado 3. La inmunidad al ruido y diafonía de 60 dB garantiza la integridad de la señal en entornos con interferencia electromagnética.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Transmisión HD en tiempo real por par trenzado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conectores de cobre para mayor conductividad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protección contra sobretensiones con TVS incorporado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Inmunidad al ruido y diafonía de 60 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Distancia máxima de transmisión hasta 250 m (820.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Terminal PUSH superior para conexión rápida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dispositivo pasivo sin necesidad de alimentación externa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protección contra rayos grado 3<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Antiestático<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rechazo excepcional de interferencias</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 4K<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Distancia máxima: 250 m (820.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Inmunidad ruido/diafonía: 60 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Transmisión: HD en tiempo real<li style='padding: 6px 0;*>Tipo: Dispositivo pasivo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conectores: 100% cobre<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Terminal: PUSH superior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: TVS de estado sólido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Propiedades: Antiestático<li style='padding: 6px 0;*>Cable compatible: Par trenzado / Coaxial blindado flexible</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>HD-TVI<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>HD-CVI<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>AHD<li style='padding: 6px 0;*>CVBS (análogo)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión HD en tiempo real por par trenzado sin alimentación externa
Característica 2	Conectores 100% cobre para menor atenuación en altas frecuencias
Característica 3	Protección TVS integrada contra sobretensiones y rayos grado 3
Característica 4	Inmunidad al ruido y diafonía de 60 dB para señal limpia
Característica 5	Compatibilidad multiformato HD-TVI/CVI/AHD/CVBS sin configuración
Característica 6	Terminal PUSH superior para conexión rápida sin herramientas