



Kit de transductor B45 a cable pelado de 10 m y block de conexiones de 8 pin para sondas GARMIN.

SKU: B45GARKIT Marca: GEMECO Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$7,626.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este kit de transductor está diseñado para integrarse con sondas GARMIN, ofreciendo una solución completa para aplicaciones marinas profesionales. Combina un transductor de doble frecuencia con alta potencia de salida, un cable de conexión de 10 metros (32.8 pies) terminado en cable pelado para instalaciones personalizadas, y un block de conexiones de 8 pines que facilita la integración con equipos de navegación. La instalación tipo thru-hull garantiza lecturas precisas y estables, mientras que la clasificación IPX7 asegura resistencia en condiciones de humedad y salpicaduras constantes.

Características Principales

Transductor de 50/200 kHz con potencia de 600 W	1 elemento para operación dual frecuencia
Cable de 10 m (32.8 ft) terminado en cable pelado	Conector de 8 pines para conexión simplificada
Instalación thru-hull para precisión óptima	Clasificación de resistencia al agua IEC 60529 IPX7
Adaptador compacto de fácil montaje	Especificaciones

Técnicas

Transductor	Frecuencia: 50/200 kHz	Potencia: 600 W	Elementos: 1	Tipo de instalación: Thru-hull	Longitud de cable: 10 m (32.8 ft)	Terminación: Cable pelado	Adaptador / Block de Conexiones	Dimensiones (An x Al x L): 59.1 x 48.97 x 104 mm (2.3 x 1.9 x 4.1 in)	Longitud de cable: 61 cm (24 in)	Conector: 8 pines	Información General	Marca: GEMECO	Modelo: B45GARKIT	Resistencia al agua: IEC 60529 IPX7	Compatibilidad: Sondas GARMIN
-------------	------------------------	-----------------	--------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------	---	----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------	-------------------	-------------------------------------	-------------------------------

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potencia de 600 W para lecturas precisas
Característica 2	Cable de 32.8 ft terminado en cable pelado
Característica 3	Conector de 8 pines para conexión sencilla
Característica 4	Instalación thru-hull para máxima precisión
Característica 5	Resistencia IPX7 para entornos marinos
Característica 6	Adaptador compacto de fácil integración