



Kit de transductor / Frecuencia dual 50/200 kHz / Potencia 600 W / Cable 8 m (26.2 ft) / Conector 10 pin para sonda FURUNO / Bronce anticorrosión

SKU: B45FURKIT Marca: GEMECO Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$11,818.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>El transductor de bronce ofrece un diseño de calidad con rendimiento profesional a un precio accesible. Opera con frecuencia dual de 50/200 kHz que permite adaptarse a diferentes condiciones de navegación y profundidades. Su potencia de 600 W garantiza una señal robusta para lecturas precisas del fondo marino. Incluye sensor de temperatura integrado para monitoreo ambiental en tiempo real. El kit completo facilita la instalación thru-hull en embarcaciones con compatibilidad directa para sondas FURUNO.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Frecuencia dual 50/200 kHz para mayor versatilidad en diferentes profundidades<li style='margin-bottom: 8px;*>Potencia de 600 W para señal robusta y precisión en la detección<li style='margin-bottom: 8px;*>Sensor de temperatura integrado para monitoreo preciso del agua<li style='margin-bottom: 8px;*>Cable de 8 m (26.2 ft) con conector de 10 pin para sondas FURUNO<li style='margin-bottom: 8px;*>Conector de 5 pines para conexión directa al transductor<li style='margin-bottom: 8px;*>Construcción en bronce resistente a la corrosión marina<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Transductor</h4><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 16px; margin: 0;*>Frecuencia: 50/200 kHz (dual)Potencia: 600 WElementos: 1Sensor de temperatura: IntegradoMaterial: Bronce anticorrosiónInstalación: Thru-hullCable integrado: 2 m con conector de 5 pines</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Cable de extensión</h4><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 16px; margin: 0;*>Longitud: 8 m (26.2 ft)Conector sonda: 10 pin FURUNOConector transductor: 5 pinesCompatibilidad: Sondas FURUNO</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Frecuencia dual 50/200 kHz para mayor versatilidad
Característica 2	Potencia 600 W para señal robusta y precisa
Característica 3	Sensor de temperatura integrado para monitoreo preciso
Característica 4	Cable de 8 m con conector 10 pin para sondas FURUNO
Característica 5	Conector de 5 pines para fácil conexión al transductor
Característica 6	Diseño en bronce resistente a la corrosión marina