



Kit Transmisor-Receptor Inalámbrico / Alcance 2500 m (8202 ft) / Frecuencia 433.92 MHz / 4 Salidas de Relé / Contacto Seco / -20°C a +80°C

SKU: SFLORAKIT4 Marca: SFIRE Categoría: Controles Remotos

\$1,904.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de transmisión y recepción inalámbrica diseñado para aplicaciones de seguridad y automatización en entornos profesionales. El sistema opera en frecuencia de 433.92 MHz con estabilidad confirmada, permitiendo enlaces de comunicación hasta 2500 metros en condiciones de línea de vista. El receptor integra cuatro salidas de relé con contacto seco, facilitando su conexión directa con paneles de alarma convencionales sin requerir protocolos de comunicación complejos. El transmisor SF-LORA-TRANS utiliza alimentación por baterías, eliminando la dependencia de infraestructura eléctrica en el punto de origen de la señal. La arquitectura del sistema soporta la expansión mediante múltiples receptores, con capacidad para atender hasta diez unidades receptoras por cada transmisor desplegado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de transmisión: hasta 2500 m (8202 ft) línea de vista<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Frecuencia de trabajo: 433.92 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 salidas de relé en receptor SF-LORA-REC4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con paneles de alarma por contacto seco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto: 115 x 100 x 40 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Uso en interior<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 transmisor soporta hasta 10 receptores SF-LORA-REC2 o SF-LORA-REC4</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango línea de vista: 2500 m (8202 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 433.92 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operativa: -20°C a +80°C<li style='padding: 6px 0;'>Separación requerida entre transmisores: 3-5 m</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 115 x 100 x 40 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antena: 190 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente recomendable: P12DC3A (para SF-LORA-REC4)<li style='padding: 6px 0;'>Gabinete exterior recomendable: TXG-01-49</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x SF-LORA-TRANS (alimentación a baterías)<li style='padding: 6px 0;'>1 x SF-LORA-REC4 (4 salidas de relé)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance de 2500 m (8202 ft) en línea de vista para cobertura extensa
Característica 2	4 salidas de relé para control independiente de múltiples zonas
Característica 3	Integración universal con paneles de alarma mediante contacto seco
Característica 4	Operación estable en frecuencia de 433.92 MHz sin interferencias
Característica 5	Funcionamiento en temperaturas extremas de -20°C a +80°C
Característica 6	Transmisor alimentado por baterías para instalación sin cableado eléctrico

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 19:50