



Kit de unión para charolas / Acero al carbón / Electro Zinc / Ancho hasta 300 mm (11.8 in) / Carga ligera

SKU: MG-51-KIT3EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$18.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>Este kit de unión está diseñado para conectar tramos de charolas de manera rápida y segura. Fabricado en acero al carbón rolado en frío con acabado electro zinc, ofrece alta resistencia estructural para aplicaciones de fijación a soportes como ménsulas y clips rectos. La configuración incluye clema pequeña con tornillo y tuerca, optimizada para anchos de charola hasta 300 mm (11.8 in). Su diseño permite el ajuste con herramientas estándar de 10 mm, simplificando la instalación en entornos profesionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Material: acero al carbón rolado en frío de alta resistencia<li style='margin-bottom: 8px;'\>Acabado: electro zinc para protección contra corrosión<li style='margin-bottom: 8px;'\>Incluye: clema pequeña + tornillo con tuerca<li style='margin-bottom: 8px;'\>Ancho máximo de charola recomendado: 300 mm (11.8 in)<li style='margin-bottom: 8px;'\>Tipo de carga: ligera<li style='margin-bottom: 8px;'\>Herramienta de ajuste: llave o dado de 10 mm<li style='margin-bottom: 8px;'\>Aplicación: unión de tramos de charolas a soportes (ménsulas, clip recto)<li style='margin-bottom: 8px;'\>Instalación rápida y segura sin herramientas especializadas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Acero al carbón rolado en frío</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Acabado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Electro zinc</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Contenido del kit</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Clema pequeña + tornillo con tuerca</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Tipo de carga</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Ligera</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Herramienta requerida</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Llave o dado de 10 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Ménsulas y clip recto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Aplicación principal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Unión de tramos de charolas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero al carbón rolado en frío de alta resistencia
Característica 2	Incluye clema pequeña y tornillo con tuerca integrados
Característica 3	Compatible con charolas de ancho hasta 300 mm
Característica 4	Diseñado para cargas ligeras y unión de tramos
Característica 5	Ajuste rápido con herramienta de 10 mm
Característica 6	Instalación segura sin herramientas especializadas