



Kit de unión para charolas / Acero al carbón / Electro zinc / Hasta 300 mm / 0.98 ft de ancho

SKU: MG-51-KIT1EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$29.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este kit de unión para charolas está fabricado en acero al carbón rolado en frío de alta resistencia con acabado electro zinc, diseñado para proporcionar uniones seguras y duraderas entre tramos de charola. Su construcción robusta garantiza estabilidad estructural en instalaciones de cableado, mientras que su compatibilidad universal permite su uso con todos los anchos de charola disponibles en el mercado. El kit incluye todos los elementos necesarios para la instalación: clemas medianas o pequeñas, tornillos y tuercas. Requiere únicamente una llave o dado de 10 mm para el apriete, simplificando significativamente el proceso de montaje. Especialmente recomendado para aplicaciones con cargas ligeras y charolas de hasta 300 mm (0.98 ft) de ancho.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Fabricado en acero al carbón rolado en frío de alta resistencia<li style='margin-bottom: 8px;*>Acabado electro zinc para protección contra corrosión<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño universal compatible con todos los anchos de charola<li style='margin-bottom: 8px;*>Incluye clemas medianas/pequeñas, tornillos y tuercas completos<li style='margin-bottom: 8px;*>Instalación simplificada con herramienta de 10 mm únicamente<li style='margin-bottom: 8px;*>Optimizado para cargas ligeras y charolas hasta 300 mm de ancho<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Material y acabado</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Material: Acero al carbón rolado en frío de alta resistencia</p><p style='margin: 8px 0 0 0; font-size: 14px;*>Acabado: Electro zinc</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Ancho máximo de charola: 300 mm (0.98 ft)</p><p style='margin: 8px 0 0 0; font-size: 14px;*>Tipo de carga: Cargas ligeras</p><p style='margin: 8px 0 0 0; font-size: 14px;*>Aplicación: Unión de tramos de charolas</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Contenido del kit</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Clemas: Medianas o pequeñas</p><p style='margin: 8px 0 0 0; font-size: 14px;*>Fijadores: Tornillos y tuercas incluidos</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Instalación</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>Herramienta requerida: Llave o dado de 10 mm</p><p style='margin: 8px 0 0 0; font-size: 14px;*>Proceso: Apriete de tuercas con herramienta indicada</p></div></div><div style='margin-top: 24px; padding: 16px; border-left: 3px solid rgb(150,150,150,0.5); background-color: rgb(150,150,150,0.05);*><p style='margin: 0; font-size: 13px; font-style: italic;*>Nota de instalación: Las clemas son recomendables para unir tramos de charolas con cargas ligeras y anchos hasta de 300 mm. Únicamente se requiere una llave de 10 mm o un dado de la misma medida para apretar las tuercas.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero al carbón rolado en frío de alta resistencia
Característica 2	Diseño universal para todos los anchos de charola
Característica 3	Incluye clemas medianas/pequeñas y tornillos/tuercas
Característica 4	Instalación con herramienta de 10 mm únicamente
Característica 5	Optimizado para cargas ligeras en uniones
Característica 6	Compatible con charolas hasta 300 mm de ancho