



Kit de Varillas Roscadas / Acero Inoxidable 304 / 3/8-16 UNC x 6.5 in / con Arandelas y Tuercas / ISO 9001:2015 / RoHS

SKU: CH-65    Marca: TOWERS    Categoría: Accesorios

\$377.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*> <p style='margin-bottom: 16px;\*>Este kit de varillas roscadas está diseñado para profesionales de telecomunicaciones y TI que requieren soluciones de montaje confiables en infraestructura de redes. Fabricado en acero inoxidable 304, ofrece resistencia superior a la corrosión en entornos exteriores e interiores. El conjunto incluye todas las piezas necesarias para instalaciones completas, eliminando la necesidad de adquirir componentes por separado. Su versatilidad permite el montaje de equipos de comunicación, antenas, racks, gabinetes y cableado tanto en orientación vertical como horizontal. El cumplimiento con estándares internacionales garantiza consistencia dimensional y calidad del material en cada aplicación crítica.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;\*> <li>Material de acero inoxidable 304 para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión</li> <li>Varilla roscada 3/8-16 UNC x 6.5 in de uso multifuncional</li> <li>Conjunto completo con arandelas planas, arandelas de seguridad y tuercas incluidas</li> <li>Cumplimiento con estándares ISO 9001:2015 y RoHS</li> <li>Arandela plana con ID 10.31 mm (0.406 in) y OD 20.62 mm (0.812 in)</li> <li>Sujeción segura con arandela de seguridad de 3/8 in</li> </ul> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;\*> <li>Montaje de equipos de comunicación</li> <li>Cableado vertical y horizontal</li> <li>Sujeción de racks y gabinetes</li> <li>Montaje de antenas</li> <li>Infraestructura de redes</li> </ul> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;\*> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Material</div> <div style='font-weight: 600;\*>Acero inoxidable 304</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Tamaño de varilla</div> <div style='font-weight: 600;\*>3/8'-16 UNC x 6-1/2'</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>OD arandela plana</div> <div style='font-weight: 600;\*>20.62 mm | 0.812 in</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Arandela de seguridad</div> <div style='font-weight: 600;\*>3/8 in</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Tuercas hexagonales</div> <div style='font-weight: 600;\*>3/8'-16 UNC</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Cumplimiento</div> <div style='font-weight: 600;\*>ISO 9001:2015 y RoHS</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Cantidad de varillas</div> <div style='font-weight: 600;\*>10 piezas</div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Acero inoxidable 304 para máxima resistencia a la corrosión       |
| Característica 2 | Conjunto completo con arandelas planas, de seguridad y tuercas    |
| Característica 3 | Varilla multifuncional para montaje vertical y horizontal         |
| Característica 4 | Cumplimiento ISO 9001:2015 y RoHS para calidad verificada         |
| Característica 5 | Sujeción segura con arandela de seguridad integrada               |
| Característica 6 | Dimensiones precisas para instalaciones de infraestructura de red |