



Kit de Varillas Roscadas / Acero Inoxidable 304 / 3/8-16 UNC x 8 in (203 mm) / 10 Piezas con Tuercas y Arandelas

SKU: CH80 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios

\$511.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Kit de 10 varillas roscadas diseñado para proporcionar una solución completa de fijación en aplicaciones de infraestructura crítica. Fabricado en acero inoxidable 304 de alta durabilidad, garantiza resistencia superior a la corrosión en entornos exteriores e interiores exigentes. Las varillas de 3/8'-16 UNC x 8 in (203 mm) permiten el montaje seguro de equipos de comunicación, antenas, racks, gabinetes y cableado estructurado vertical u horizontal. El set incluye tuercas hexagonales, arandelas planas y arandelas de seguridad para estabilidad mecánica óptima.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Material: acero inoxidable 304 con alta resistencia a la corrosión<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Varillas roscadas 3/8'-16 UNC x 8 in (203 mm) para sujeción robusta<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Arandela de seguridad 3/8 in para prevención de aflojamiento por vibración<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Arandelas planas: ID 10.31 mm (0.406 in), OD 20.62 mm (0.812 in)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Tuercas hexagonales 3/8'-16 UNC incluidas en el kit<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Cumplimiento con normas ISO 9001:2015 y RoHS<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Montaje de equipos de comunicación y antenas<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Cableado vertical y horizontal en infraestructura de redes<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Sujeción de racks, gabinetes y armarios de telecomunicaciones<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Instalaciones estructurales en torres y sitios de transmisión<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Acero inoxidable 304</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tamaño de varilla</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>3/8'-16 UNC x 8 in (203 mm)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cantidad de varillas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>10 piezas</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Arandela plana OD</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>20.62 mm (0.812 in)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Arandela plana ID</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>10.31 mm (0.406 in)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tuercas hexagonales</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>3/8'-16 UNC</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cumplimiento normativo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>ISO 9001:2015, RoHS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable 304 para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Sujeción segura con arandelas de seguridad integradas
Característica 3	Cumplimiento ISO 9001:2015 y RoHS para entornos regulados
Característica 4	Dimensiones precisas para instalaciones estandarizadas
Característica 5	Kit completo listo para despliegue inmediato
Característica 6	Ideal para montaje de equipos de comunicación y antenas