



Kit de Ventilador para Gabinete / 115 Vca / Flujo de Aire 61 CFM / Cable 2 m (6.6 ft) / RoHS

SKU: PZCFK    Marca: PANDUIT    Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$5,229.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de ventilación térmica para gabinetes de red, completamente ensamblado de fábrica para despliegue inmediato en infraestructura de centros de datos y telecomunicaciones. Proporciona flujo de aire de 61 CFM a 115 Vca, optimizado para disipar el calor generado por switches apilados, fuentes de poder y dispositivos PoE de alta densidad. Incluye cable de alimentación de 2 metros con terminación lista para conexión, eliminando necesidad de cableado adicional. El kit incorpora tornillería #10-32 con arandelas de seguridad para fijación mecánica confiable en chasis de gabinete. Cumple con directiva RoHS para entornos con políticas de adquisición verde.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ventilador ensamblado listo para instalación inmediata</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable de alimentación de 2 metros incluido</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Flujo de aire de 61 CFM a 115 Vca</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Kit incluye tornillos #10-32 y arandelas de seguridad</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple estándares RoHS de protección ambiental</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseñado para gabinetes PanZone</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tensión: 115 Vca</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Flujo de aire: 61 CFM</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable de alimentación: 2 m (6.6 ft)</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tornillos: #10-32 (4 unidades)</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Arandelas: de seguridad (4 unidades)</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Kit de ventilador totalmente ensamblado</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable de conexión de 2 metros</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 4 tornillos #10-32</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 4 arandelas de bloqueo</li></ul></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Aplicaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseñado específicamente para gabinetes PanZone</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Optimiza flujo de aire para disipación de calor en switches y fuentes de poder</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ideal para aplicaciones con múltiples switches o dispositivos PoE</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Ventilador preensamblado para instalación inmediata sin ensamblaje adicional       |
| Característica 2 | Cable de alimentación de 2 m (6.6 ft) incluido para conexión directa               |
| Característica 3 | Flujo de aire 61 CFM para disipación térmica efectiva en equipos densos            |
| Característica 4 | Tornillos #10-32 y arandelas de seguridad incluidos para montaje seguro            |
| Característica 5 | Cumplimiento RoHS para instalaciones con restricciones ambientales                 |
| Característica 6 | Diseño específico para gabinetes PanZone con múltiples switches o dispositivos PoE |