



Kit de Ventiladores para Gabinete de Piso / 110 Vca / 12 x 12 cm / 1.56 ft Cable / Acero Calibre 18

SKU: LP-VENT-03 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$2,093.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este kit de ventilación está diseñado para mantener la temperatura óptima en gabinetes de piso de la línea GAD, prolongando la vida útil del equipo de red activo. Integra tres ventiladores de 12 x 12 cm que generan un flujo de aire continuo y eficiente, operando a 110 Vca con un consumo controlado de 0.8 A. La clavija polarizada en cable de 1.7 metros garantiza una conexión segura y estable, mientras que la estructura de acero laminado calibre 18 ofrece resistencia mecánica superior para entornos de centro de datos y telecomunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Compatible con gabinetes de piso línea GAD3 ventiladores 12 x 12 cm para enfriamiento eficienteFuncionamiento a 110 Vca con bajo consumo de 0.8 ACable de 1.7 m con clavija polarizada para seguridad eléctricaMaterial de acero laminado calibre 18 para máxima durabilidadDiseño compacto para instalación en espacios restringidos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>110-120 VAC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Consumo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>0.8 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Lámina de acero rolado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>18</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Interior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones (An x Al x Pr)</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>475 x 43 x 134 mm
(18.7 x 1.69 x 5.28 pulgadas)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>2.1 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud de cable</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>1.7 m
(5.58 pies)</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Contenido del paquete</h3><ul style='padding-left: 20px;*>1 bracket de montaje3 ventiladores 12 x 12 cm (110 Vca)1 cable de 1.7 m con clavija polarizada</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enfriamiento eficiente con 3 ventiladores de alto flujo
Característica 2	Clavija polarizada para mayor seguridad eléctrica
Característica 3	Bajo consumo de 0.8 A para operación económica
Característica 4	Construcción en acero laminado calibre 18
Característica 5	Instalación simplificada en gabinetes línea GAD
Característica 6	Diseño compacto para espacios reducidos