



Kit de Verificación de Fibra Óptica / Monomodo / 1310-1550 nm / Fuente Láser FP / Medidor de Potencia / 14.2x8.1x4.1 cm (5.6x3.2x1.6 in) / 278 g

SKU: FTK2000 Marca: FLUKE NETWORKS Categoría: Herramientas

\$96,572.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este kit de verificación para fibra óptica monomodo integra una fuente láser FP de 1310/1550 nm con un medidor de potencia óptica de precisión, diseñado para profesionales que requieren certificar, diagnosticar y mantener infraestructuras de cableado de fibra óptica. Permite medir niveles de pérdida y potencia con estabilidad de ±0.25 dB, inspeccionar y limpiar extremos de conectores, y verificar sistemas activos sin interrumpir el servicio. Su conjunto de funciones exclusivas optimiza la eficiencia en instalaciones, resolución de problemas y mantenimiento preventivo de redes de comunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Funciones principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Certificación a dos longitudes de onda (1310/1550 nm)Detección automática de longitud de ondaFunción CheckActive™ para verificación en sistemas activosFunción FindFiber™ para identificación rápida de fibrasRegistro de valores mínimos y máximos de potenciaMedición precisa con estabilidad ±0.25 dB<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Fuente óptica</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Tipo: Láser FP</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Longitudes de onda: 1310 nm / 1550 nm</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Potencia de salida: -7 dBm</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Medidor de potencia</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Estabilidad: ±0.25 dB</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Certificación: Dual longitud de onda</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Detección: Automática de longitud de onda</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Funciones especiales</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>CheckActive™: Verificación en sistemas activos</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>FindFiber™: Identificación rápida de fibras</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Registro: Valores mínimos/máximos</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Dimensiones y peso</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Dimensiones: 14.2 x 8.1 x 4.1 cm</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Equivalente: 5.6 x 3.2 x 1.6 in</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Peso: 278 g</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Contenido del kit</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Medidor de potencia óptica SimpliFiber® Pro</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Fuente monomodo 1310/1550 nm</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Maletín de transporte</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación dual longitud de onda líder en el sector
Característica 2	Detección automática de longitud de onda innovadora
Característica 3	Función CheckActive para verificación en sistemas activos
Característica 4	Función FindFiber para identificación rápida de fibras
Característica 5	Registro de valores mínimos y máximos de potencia
Característica 6	Diseño ultracompacto para trabajo en campo