



KIT de Video wall LCD 2x2 4 pantallas de 55" VM55BU para conexion daisy chain, incluye montajes de pared Peerless DS-VW765-LAND

SKU: VM55BU-2X2 Marca: SAMSUNG ELECTRONICS Categoría: Kits

\$159,489.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit de video wall LCD compuesto por cuatro pantallas de 55" en configuración 2x2, diseñado para aplicaciones de señalización digital, centros de monitoreo y salas de control que requieren visualización continua. El sistema integra conectividad DisplayPort 1.2 con salida de lazo (daisy chain), permitiendo la distribución de señal entre múltiples unidades sin necesidad de procesadores externos. El bisel ultra delgado de 2.3 mm minimiza las líneas de separación visibles, logrando una superficie de visualización cohesiva de 109" de diagonal efectiva. La operación 24/7 y el brillo de 500 nits garantizan desempeño estable en entornos profesionales con iluminación controlada o ambiental. El kit incluye montajes de pared compatibles para instalación inmediata en formato horizontal.

Características Generales

Resolución: Full HD 1920 x 1080 px
Tamaño diagonal configurado: 109" (2x2)
Relación de aspecto: 16:9
Brillo: 500 nits
Relación de contraste: 1,200:1 (Dynamic C/R: 45,000:1)
Bisel: 2.3 mm (ultra delgado)
Operación: 24/7 (continua)
Entradas de video: DVI-D, DisplayPort, 2 x HDMI
Salida de lazo: DisplayPort 1.2 (daisy chain, cable incluido)
Control externo: Puerto RS-232C, puerto RJ45, sensor IR

Compatible VESA: 600 x 400 mm
Temperatura de operación: 0 a 40 °C
Alimentación: 100-240 VCA, 242 W
Dimensiones (unidad): 1,211.1 x 601.7 x 73.1 mm
Desempeño
Resolución: 1920 x 1080 px
Brillo: 500 nits
Contraste: 1,200:1
Dynamic C/R: 45,000:1
Operación: 24/7 continua
Bisel: 2.3 mm
Físicas y Eléctricas
Dimensiones: 1,211.1 x 601.7 x 73.1 mm
VESA: 600 x 400 mm
Alimentación: 100-240 VCA
Consumo: 242 W
Temperatura: 0 a 40 °C
Contenido del Paquete
4 pantallas VM55BU
4 montajes de pared Peerless DS-VW765-LAND
Cable DisplayPort para daisy chain

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua 24/7 para centros de comando y control
Característica 2	Bisel ultra delgado 2.3 mm para uniones casi imperceptibles entre pantallas
Característica 3	Interconexión Daisy Chain DisplayPort 1.2 sin procesador externo
Característica 4	Brillo 500 nits para legibilidad en ambientes con iluminación ambiental
Característica 5	Control remoto vía RS-232C y RJ45 para gestión centralizada
Característica 6	Montajes de pared Peerless incluidos para configuración 2x2 lista para instalar