



KIT de Video wall LCD 2x3 / 6 pantallas de 55" VM55BU para conexion daisy chain / incluye montajes de pared Peerless DS-VW765-LAND

SKU: VM55BU-2X3 Marca: SAMSUNG ELECTRONICS Categoría: Kits

\$240,569.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este kit de video wall LCD en configuración 2x3 integra seis pantallas de 55 pulgadas para formar una superficie de visualización continua de 116 pulgadas de diagonal (3,640 x 1,368 mm). Diseñado para operación profesional ininterrumpida 24/7, ofrece resolución Full HD 1920x1080 con brillo de 500 nits que garantiza legibilidad en entornos con alta iluminación ambiental. El bisel ultradelgado de 2.3 mm minimiza las líneas de separación visibles, mientras que la conectividad daisy chain mediante DisplayPort 1.2 —con cable incluido— permite distribuir señal de video entre todas las unidades sin equipamiento externo adicional. Los montajes de pared Peerless DS-VW765-LAND vienen incluidos para asegurar alineación precisa en orientación horizontal.

Características principales

Resolución Full HD 1920 x 1080p por pantalla	Brillo 500 nits para visibilidad en ambientes luminosos	Operación continua 24/7 para aplicaciones profesionales	Bisel ultradelgado 2.3 mm para video wall compacto
Conexión daisy chain DisplayPort 1.2 con cable incluido	Control externo mediante RS-232C, RJ45 e IR	Especificaciones técnicas	Configuración del kit
Disposición: 2 filas x 3 columnas (6 pantallas)	Diagonal total: 116"	Dimensiones totales: 3,640.00 x 1,368.00 x 73.1 mm (143.3 x 53.9 x 2.9 in)	
Montajes incluidos: 6x Peerless DS-VW765-LAND	Pantalla individual	Tamaño: 55" diagonal	Resolución: 1920 x 1080 (Full HD)
Relación de aspecto: 16:9	Brillo: 500 nits	Contraste: 1,200:1 (45,000:1 Dynamic C/R)	Bisel: 2.3 mm
Dimensiones: 1,211.1 x 601.7 x 73.1 mm (47.7 x 23.7 x 2.9 in)	Conectividad de video	Entradas: DVI-D, DisplayPort, 2 x HDMI	Salida loop: DisplayPort 1.2 (daisy chain)
Accesorio incluido: Cable DisplayPort para conexión en cadena	Control y gestión	Puerto RS-232C: Control serial externo	Puerto RJ45: Control de red
Sensor IR: Receptor infrarrojo externo	Condiciones operativas	Temperatura: 0 a 40 °C (32 a 104 °F)	Alimentación: 100-240 VCA
Consumo máximo: 1,320 W (kit completo)	Operación: 24 horas / 7 días		

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación ininterrumpida 24/7 para entornos profesionales exigentes
Característica 2	Bisel ultradelgado 2.3mm para uniones casi imperceptibles entre pantallas
Característica 3	Conexión daisy chain DisplayPort 1.2 con cable incluido para despliegue simplificado
Característica 4	Brillo 500 nits optimizado para visibilidad en espacios con iluminación ambiental
Característica 5	Control remoto vía RS-232C y RJ45 para gestión centralizada del videowall
Característica 6	Montajes de pared Peerless incluidos para instalación horizontal 2x3