



KIT de Video wall LCD 3x3 / 9 pantallas de 55" VM55BU incluye montajes de pared Peerless DS-VW765-LAND

SKU: VM55BU-3X3 Marca: SAMSUNG ELECTRONICS Categoría: Kits

\$360,861.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este kit de video wall LCD 3x3 integra nueve pantallas de 55 pulgadas en configuración matricial para crear una superficie visual continua de 164 pulgadas en diagonal. Diseñado para operación profesional ininterrumpida, ofrece resolución Full HD con brillo de 500 nits que garantiza visibilidad óptima incluso en ambientes con iluminación intensa. El bisel ultra delgado de 2.3mm minimiza las líneas de separación entre displays, logrando una experiencia visual inmersiva ideal para centros de control, corporativos, retail y espacios de alto tráfico.

Características principales

Resolución Full HD 1920x1080p por pantalla
Brillo 500 nits para visibilidad en ambientes luminosos
Operación continua 24/7 para uso profesional
Bisel ultra delgado 2.3mm para video wall compacto
Daisy chain DisplayPort 1.2 con cables incluidos
Control externo mediante RS-232C, RJ45 e IR
Montaje de pared Peerless DS-VW765-LAND incluido

Especificaciones técnicas

Pantalla y video
Tamaño diagonal kit: 164" (3x3)
Relación de aspecto: 16:9
Brillo: 500 nits
Contraste: 1200:1
Contraste dinámico: 45000:1
Bisel: 2.3mm
Conectividad
Entradas video: DVI-D, DisplayPort, 2 x HDMI
Salida lazo: DisplayPort 1.2 (daisy chain)
Cable DP: Incluido
Control: RS-232C, RJ45
Sensor IR: Externo
Físicas y eléctricas
Temp. operación: 0 a 40 °C
Alimentación: 100-240 VCA
Consumo máximo: 1980W
Dimensiones por pantalla: 1211.1 x 601.7 x 73.1 mm
Dimensiones kit 3x3: 3640.00 x 2052.00 x 73.1 mm
Peso por pantalla: 21.2 kg
Peso total (9 pantallas): 174.6 kg
Montaje incluido
Modelo: Peerless DS-VW765-LAND
Tipo: Montaje de pared para video wall
Configuración: Landscape (horizontal)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación ininterrumpida 24/7 para entornos profesionales
Característica 2	Bisel ultra delgado 2.3mm para mosaico visual continuo
Característica 3	Daisy chain DisplayPort 1.2 con cables incluidos
Característica 4	Control remoto vía RS-232C y RJ45 para gestión centralizada
Característica 5	Temperatura de operación 0-40°C para diversos ambientes
Característica 6	Montaje de pared Peerless DS-VW765-LAND incluido