



Kit de Videoportero IP / 2 Megapixel / IR 2.5 m (8.2 ft) / Pantalla Táctil 7" / Wi-Fi 2.4 GHz / Lector MiFARE / IP65

SKU: DS-KIS608-P Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$5,363.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de videoportero IP diseñado para instalaciones residenciales y comerciales que requieren comunicación visual y control de acceso en exteriores. El frente de calle integra cámara de 2 megapíxeles con visión nocturna por infrarrojo a 2.5 m (8.2 ft), lector de tarjetas MiFARE para autenticación de visitantes, y protección IP65 contra polvo y agua. El monitor interior de 7 pulgadas con pantalla táctil y bisel reducido permite gestionar llamadas y visualización con interfaz optimizada. El sistema soporta audio bidireccional con cancelación activa de ruido y eco, garantizando inteligibilidad en condiciones de ambiente exterior exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cámara 2 MP, ángulo de visión 129° horizontal / 75° vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Visión nocturna IR 2.5 m (8.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compresión de video H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• WDR y DNR integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lector de tarjetas MiFARE en frente de calle<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Micrófono y bocina con cancelación de ruido y eco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Monitor táctil 7" con bisel reducido 50%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión Wi-Fi 2.4 GHz en monitor / cableado en frente de calle<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• PoE 802.3af / 12 VCD<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación -40°C a 53°C, humedad 10%</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución: 2 megapíxeles</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Visión nocturna: IR 2.5 m (8.2 ft)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ángulo de visión: 129° H / 75° V</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compresión: H.264</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones de imagen: WDR, DNR</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Audio: Bidireccional, cancelación de ruido y eco</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lector de acceso: MiFARE integrado</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: IP65</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo: 10 W</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 12 VCD / PoE 802.3af</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura: -40°C a 53°C</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Humedad: 10%</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Monitor: 7" táctil, bisel 50% más delgado</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectividad monitor: Wi-Fi 2.4 GHz</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectividad frente: Cableado (no Wi-Fi)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 x Frente de calle DS-KV6133-ME1</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 x Monitor DS-KH6350-WTE1 (color blanco)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 2 x Fuente de alimentación</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 x Tarjeta TF 32 GB</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cancelación de ruido y eco para audio claro en entornos exteriores
Característica 2	WDR y DNR para imagen nítida con contraluz y baja iluminación
Característica 3	Bisel 50% más delgado para integración estética en interiores
Característica 4	Operación extrema de -40°C a 53°C para climas adversos
Característica 5	Audio bidireccional con micrófono y bocina integrados
Característica 6	Alimentación dual PoE 802.3af o 12 VCD para flexibilidad de instalación