



Kit de Videoportero Híbrido / Pantalla Táctil 7" / Videollamada a Smartphone / IP65 / 4 Hilos + Wi-Fi/Ethernet / 720x576p

SKU: DS-KIS303-P Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros Analógicos

\$3,628.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de videoportero híbrido diseñado para la migración de sistemas analógicos a 4 hilos hacia una solución con conectividad IP. Permite conservar el cableado existente mientras se añade la capacidad de recibir llamadas y videollamadas en smartphone a través de la aplicación Hik-Connect. El monitor interior incorpora una pantalla táctil de 7 pulgadas con interfaz intuitiva y se conecta simultáneamente a la red por cable Ethernet o Wi-Fi, manteniendo el enlace de 4 hilos con el frente de calle. La unidad exterior, fabricada en metal con grado de protección IP65, integra una cámara con resolución de 720x576p, micrófono y bocina con supresión de ruido y cancelación de eco. El sistema es expandible a equipos adicionales e incluye salida de relé para control de chapa. La alimentación puede realizarse mediante fuente de 12 VCD incluida o mediante PoE conforme al estándar 802.3af.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Videollamada a smartphone con Hik-Connect<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla táctil de 7 pulgadas con control intuitivo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación 12 VCD o PoE 802.3af<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP65 resistente a polvo y agua<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cámara con resolución 720x576p<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión 4 hilos + Wi-Fi/Ethernet simultánea<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Micrófono y bocina integrados con volumen ajustable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Supresión de ruido y cancelación de eco<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida de relé para control de chapa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Expandible a más equipos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución de cámara: 720x576p<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Videollamada remota mediante Hik-Connect<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Supresión de ruido y cancelación de eco<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Volumen ajustable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida de relé para chapa</div><div style='flex: 1; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 12 VCD (incluido) o PoE 802.3af<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Frente de calle metálico con IP65<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones frente de calle: 135.14 x 49.6 x 41.93 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones monitor: 200 x 140 x 23.6 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>1x Monitor interior<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>1x Fuente de alimentación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Videollamada a smartphone mediante app Hik-Connect para respuesta remota
Característica 2	Reutilización de cableado analógico existente de 4 hilos sin obras de instalación
Característica 3	Supresión de ruido y cancelación de eco para audio claro en comunicaciones
Característica 4	Salida de relé integrada para control de chapa eléctrica desde monitor o app
Característica 5	Frente de calle metálico con protección IP65 para exterior resistente a intemperie
Característica 6	Alimentación dual 12 VCD o PoE 802.3af para flexibilidad de instalación