



Kit de Videoportero IP / PoE / 1080p / Monitor Táctil 7" / IR 3 m (9.8 ft) / Lector MIFARE / IP65 / 1 Departamento

SKU: DS-KIS603-P Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$4,579.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El kit de videoportero IP PoE está diseñado para el control de acceso residencial y pequeños negocios, integrando frente de calle y monitor interior en una sola solución. La unidad exterior incorpora una cámara de 1080p con visión nocturna por IR de 3 metros (9.8 ft), ángulo de visión de 129° y lector de tarjetas MIFARE de 13.56 MHz para autenticación sin contacto. El monitor táctil de 7" permite la gestión local de llamadas, mientras que la conectividad IP habilita el contestado remoto y la apertura de puerta desde la aplicación Hik-Connect. La alimentación PoE estándar simplifica la instalación al reducir el cableado necesario, y la protección IP65 del frente de calle garantiza su operación en exteriores expuestos a la intemperie.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit completo con frente de calle y monitor táctil de 7"Cámara 1080p con visión IR 3 m (9.8 ft)Ángulo de visión horizontal de 129°Audio bidireccional integradoApertura remota mediante aplicación Hik-ConnectLector de tarjetas MIFARE 13.56 MHz integradoProtección IP65 para exteriorAlimentación PoE estándarGestión de 1 departamento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución: 1080pVisión nocturna: IR 3 m (9.8 ft)Ángulo de visión: 129°Audio: BidireccionalCapacidad: 1 departamentoApertura remota: App Hik-ConnectLector de acceso: MIFARE 13.56 MHz</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección frente de calle: IP65Pantalla monitor: Táctil 7"Tipo de alimentación: PoE estándarUso: Exterior / Interior</div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Frente de calle IP65 con cámara y lectorMonitor interior táctil de 7"</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura remota desde smartphone via aplicación
Característica 2	Visión nocturna IR hasta 3 metros de alcance
Característica 3	Monitor táctil de 7 pulgadas con interfaz intuitiva
Característica 4	Ángulo de visión ultra amplio de 129 grados
Característica 5	Lector de tarjetas MIFARE integrado para acceso sin contacto
Característica 6	Resistencia IP65 para instalación exterior en intemperie