



Kit de Videovigilancia IP / 2 Megapixel / NVR 4 Canales con 4 Puertos PoE / 2 Cámaras Bala / ColorVu Lite 20 m (65.6 ft) / IR 30 m (98.4 ft) / AcuSense Lite

SKU: KIPCSTART Marca: HIKVISION Categoría: IP Megapixel

\$4,830.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de videovigilancia IP diseñado para instalaciones profesionales que requieren cobertura visual con identificación precisa de eventos. El NVR de 4 canales con puertos PoE integrados simplifica la infraestructura de red al eliminar la necesidad de switches PoE externos. Las cámaras bala incorporan tecnología ColorVu Lite para imagen a color en condiciones de baja iluminación mediante luz blanca suplementaria, complementada con iluminación IR para escenarios de oscuridad total. La detección inteligente basada en aprendizaje profundo distingue humanos y vehículos, reduciendo alarmas falsas por movimiento de objetos irrelevantes. La compresión H.265+ optimiza la utilización de capacidad de almacenamiento, permitiendo períodos de retención más prolongados con discos de menor capacidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• NVR 4 canales con 4 puertos PoE (802.3af/at), 36 W total<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución de grabación 2 Megapixel (1920 x 1080)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compresión H.265+/H.264+/H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Visión nocturna dual: IR 30 m (98.4 ft) + luz blanca 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salidas de video simultáneas HDMI y VGA (1080p)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Micrófono integrado en cámaras para audio ambiental<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerto LAN 10/100 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte para 1 HDD hasta 6 TB (no incluido)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lente fijo 2.8 mm en cámaras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Procesamiento de salida: 60 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución máxima: 1920 x 1080<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compresión: H.265+/H.265/H.264+/H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>IR nocturno: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz blanca: 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Iluminación mínima: 0.01 lux<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Lente: 2.8 mm fijo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos PoE: 4 (802.3af/at)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia PoE total: 36 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Puerto LAN: 10/100 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Salidas: HDMI + VGA simultáneas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad HDD: hasta 6 TB (no incluido)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Micrófono integrado en cámaras</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>1 x NVR DS-7104NI-Q1/4P(C)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>2 x Cámaras Bala IP DS-2CD1023G2-LIU(F)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ que reduce a la mitad el almacenamiento requerido
Característica 2	Detección inteligente de humanos y vehículos con AcuSense Lite
Característica 3	Monitoreo simultáneo por HDMI y VGA en resolución Full HD
Característica 4	Alimentación PoE integrada de 36 W para cámaras IP
Característica 5	Audio integrado en cámaras para registro de sonido ambiental
Característica 6	Configuración remota vía Hik-Connect P2P e IVMS-4200