



Kit de Videovigilancia IP / 2 Megapixel / NVR 4 Canales PoE / 4 Cámaras Bala / ColorVu Lite / Audio Integrado

SKU: KIPCVM/4B Marca: HIKVISION Categoría: IP Megapixel

\$7,636.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Kit de videovigilancia IP todo-en-uno diseñado para despliegues profesionales en pequeñas y medianas instalaciones. El NVR de 4 canales con puertos PoE+ integrados elimina la necesidad de switches adicionales, reduciendo complejidad de cableado. Las cuatro cámaras bala incorporan tecnología ColorVu Lite para imagen a color en condiciones de baja iluminación junto con micrófono integrado para captura de audio. La compresión H.265+ optimiza el uso de almacenamiento sin degradación perceptible de calidad. El sistema soporta monitoreo remoto mediante aplicación móvil y software de gestión centralizada, facilitando administración tanto local como remota de parámetros de operación.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• NVR 4 canales con 4 puertos PoE+ (802.3af/at), 36 W totales<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 4 cámaras IP bala 2 MP (1920 × 1080), lente fijo 2.8 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Iluminación mínima 0.001 lux @ (F1.0, AGC ON)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Motion Detection 2.0 con análisis inteligente integrado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Micrófono integrado en cámaras para audio bidireccional<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Salidas de video VGA y HDMI (hasta 1080p)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Almacenamiento: 1 HDD hasta 6 TB (no incluido)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Puerto LAN 10/100 Mbps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Procesamiento entrada 40 Mbps / salida 60 Mbps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compatible Hik-Connect P2P, iVMS-4200, iOS y Android</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución cámaras: 2 MP (1920 × 1080)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Lente: fijo 2.8 mm (ángulo de apertura amplio)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Iluminación mínima: 0.001 lux @ (F1.0, AGC ON)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Procesamiento entrada: 40 Mbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Procesamiento salida: 60 Mbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Motion Detection 2.0 integrado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Audio: micrófono integrado en cámaras</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">NVR: DS-7104NI-Q1/4P(C)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puertos PoE+: 4 (802.3af/at)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia PoE total: 36 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puerto LAN: 10/100 Mbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salidas video: VGA y HDMI (1080p)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Almacenamiento: 1 HDD hasta 6 TB (no incluido)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cámaras: DS-2CD1023G2-LIU, 4 unidades</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 × NVR DS-7104NI-Q1/4P(C)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">4 × Cámaras IP bala DS-2CD1023G2-LIU<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Accesorios de montaje para cámaras<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">HDD no incluido (soporta hasta 6 TB)</div></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Conectividad y Software</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Hik-Connect P2P para acceso remoto sin configuración de red avanzada<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aplicación móvil compatible con iOS y Android<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Software iVMS-4200 gratuito para gestión centralizada</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ para optimizar capacidad de almacenamiento
Característica 2	PoE+ con 36 W totales simplifica instalación de cámaras
Característica 3	Iluminación 0.001 lux para captura en condiciones de extrema oscuridad
Característica 4	Micrófono integrado en cámaras para audio sincronizado con video
Característica 5	Motion Detection 2.0 reduce falsas alarmas por análisis inteligente
Característica 6	Compatible con Hik-Connect P2P para monitoreo remoto sin configuración de red compleja