



Kit de Videovigilancia IP / 2 Megapixel / NVR 4 Canales PoE+ / 4 Cámaras Turret / ColorVu 20 m (65.6 ft) / Audio Integrado / WDR 120 dB

SKU: KIPCV2M/4T Marca: HIKVISION Categoría: IP Megapixel

\$7,579.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de videovigilancia IP todo-en-uno diseñado para despliegues profesionales de pequeña escala. El NVR de 4 canales con switch PoE+ integrado simplifica la instalación alimentando y conectando las 4 cámaras Turret mediante un solo cable Ethernet por dispositivo. Las cámaras incorporan tecnología ColorVu para captura de video a color en condiciones de iluminación mínima de 0.005 lux, complementada con iluminación blanca de alcance 20 m (65.6 ft). Cada unidad de cámara incluye micrófono integrado para registro de audio ambiental sincronizado. La compresión H.265+ optimiza la utilización de ancho de banda y capacidad de almacenamiento, mientras que el WDR de 120 dB garantiza visibilidad en escenas con alta variación de iluminación. La arquitectura PoE+ con 36 W totales permite alimentar cámaras con requerimientos de mayor consumo. La conectividad Hik-Connect P2P habilita acceso remoto sin configuración avanzada de firewall o red.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución de cámara: 2 MP (1920 × 1080)Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.2644 puertos PoE+ (IEEE 802.3af/at) con 36 W totalesIluminación blanca 20 m (65.6 ft) para captura a color en oscuridadWDR 120 dB para compensación de contraste extremoMicrófono integrado en cada cámara para audio bidireccionalDetección de movimiento con configuración por zonaSalidas de video VGA y HDMI (hasta 1080p)Puerto LAN 10/100 MbpsCompatible con Hik-Connect P2P, iVMS-4200Aplicaciones móviles iOS y AndroidConfiguración local y remota de parámetros</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Resolución: 2 MP (1920 × 1080)Lente fijo: 2.8 mmIluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)Iluminación blanca: 20 m (65.6 ft)WDR: 120 dBEntrada de procesamiento NVR: 40 MbpsSalida de procesamiento NVR: 60 MbpsCompresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>NVR: 4 canales, 4 puertos PoE+Potencia PoE total: 36 WPuerto LAN: 10/100 MbpsSalidas de video: VGA, HDMI (1080p)Almacenamiento: 1 bahía HDD hasta 6 TB (no incluido)Nota: no soporta host virtual</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>1 × NVR DS-7104NI-Q1/4P(D)4 × Cámaras IP Turret DS-2CD1323G2-LIU</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ reduce hasta 50% el almacenamiento requerido
Característica 2	PoE+ integrado elimina fuentes de alimentación independientes
Característica 3	ColorVu captura video a color en condiciones de muy baja iluminación 0.005 lux
Característica 4	Micrófono integrado en cada cámara para audio sincronizado con video
Característica 5	Gestión remota unificada via Hik-Connect P2P sin configuración de red compleja
Característica 6	WDR 120 dB compensa escenas con contraste extremo de luz y sombra