



SKU: KIPCV2M/8B Marca: HIKVISION Categoría: IP Megapixel

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

videovigilancia IP todo-en-uno diseñado para despliegues profesionales de seguridad en pequeñas y medianas instalaciones. El NVR de 8 canales incorpora comunicación PoE+ con 75 W de capacidad total, permitiendo la conexión directa de las cámaras balda incluidas sin infraestructura de cableado adicional. Las cámaras ColorVu Lite de 2 megapixel (1920x1080) combinan iluminación visible para escenarios de baja luz con IR EXIR de 30 m (98.4 ft) para operación nocturna completa. La compresión H.265+/H.264+ optimiza la utilización de ancho de banda de red y capacidad de almacenamiento, soportando un disco duro de hasta 6 TB. El micrófono integrado en cada cámara habilita la grabación de audio sincronizado, mientras que Motion Detection 2.0 reduce las alarmas falsas mediante análisis de movimiento inteligente. La arquitectura P2P Hik-Connect simplifica el acceso remoto desde dispositivos móviles sin requerir configuración avanzada de NAT o DNS dinámico.

• 8 cámaras IP bala 2 MP (1920x1080), lente 2.8 mm, ángulo 103°
• 75 W totales
• Tecnología ColorVu Lite + IR EXIR 30 m (98.4 ft)
• Micrófono integrado en cámaras para audio sincronizado
• Soporte disco duro 1xSATA hasta 6 TB (no incluido)
• Acceso remoto Hik-Connect P2P, iVMS-4200, navegadores Edge/Chrome
• Integración multimarca
• DDNS: Hik-Connect, DynDNS, No-IP
• Compatibilidad ONVIF para integración multimarca
• Resolución de cámaras: 2 MP (1920 x 1080)
• Lente: 2.8 mm, ángulo 103°
• Visión nocturna
• Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
• Audio: Micrófono integrado por cámara
• Análisis inteligente: Motion Detection 2.0
• NVR y Conectividad
• Almacenamiento: 1xSATA hasta 6 TB
• Operación local: Mouse USB incluido
• Acceso remoto: Hik-Connect P2P, Android, iPhone, iPad
• Navegadores: Edge (IE Tab), Chrome
• Software: iVMS-4200 (gratuito)
• DDNS: Hik-Connect, DynDNS, No-IP
• Interoperabilidad: ONVIF
• Contenido del Paquete
• Mouse USB
• Disco duro no incluido. Se requiere adquirir unidad SATA de hasta 6 TB para operación de grabación.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ que reduce hasta un 50% el consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 2	NVR con 8 puertos PoE+ integrados y 75 W totales, eliminando switches adicionales
Característica 3	Cámaras con micrófono integrado para captura de audio sincronizado con vídeo
Característica 4	Motion Detection 2.0 con filtrado inteligente de falsas alarmas por movimiento
Característica 5	Visión nocturna EXIR uniforme hasta 30 m (98.4 ft) sin efecto hot-spot
Característica 6	Acceso remoto multiplataforma vía Hik-Connect P2P sin configuración de red compleja