



Kit de Videovigilancia TurboHD / DVR 4 Canales + 1 IP / 4 Cámaras Eyeball 2 MP / ColorVu / Dual Light 40 m (131.2 ft) / Audio Bidireccional / IP67

SKU: HL-2080P-4E-TWA Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: TurboHD de 4 Canales

\$4,456.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Kit de videovigilancia TurboHD diseñado para instalaciones profesionales que requieren cobertura perimetral con capacidad de intervención remota. El DVR de 4 canales analógicos más 1 canal IP incorpora tecnología AcuSense Lite para reducir falsas alarmas mediante filtrado de humanos y vehículos. Las cuatro cámaras eyeball de 2 megapíxeles integran iluminación dual con ColorVu para visión a color en condiciones de baja luz, alcance de luz blanca e IR de 40 m (131.2 ft), y audio bidireccional con micrófono y bocina incorporados. La fuente de poder regulada multivoltaje garantiza estabilidad eléctrica en entornos con fluctuaciones de tensión. Construcción metálica del DVR y grado de protección IP67 en cámaras para operación continua en exteriores.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">DVR TurboHD 4 canales + 1 canal IP con resolución 1080p Lite en todos los canales<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">AcuSense Lite: detección de movimiento con filtro de humanos y vehículos<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">4 cámaras eyeball 2 MP con ColorVu, lente fijo 2.8 mm, ángulo de visión 105°<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Dual Light 40 m (131.2 ft): luz blanca + IR para visión nocturna adaptativa<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Audio bidireccional con micrófono y bocina integrados en cada cámara<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Chasis metálico en DVR para mayor durabilidad<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Fuente de poder regulada con salidas seleccionables 12/13.5/15 VCC<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Amperaje máximo 1 A por salida de fuente de poder</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><table style="width: 100%; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución DVR</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;">2 MP (1920 x 1080)</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Lente</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;">2.8 mm fijo</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ángulo de visión</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;">105°</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alcance luz blanca</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;">40 m (131.2 ft)</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alcance IR</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;">40 m (131.2 ft)</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad HDD</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;">Hasta 4 TB</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0;">Canales AcuSense Lite</td><td style="padding: 6px 0; text-align: right;">Todos los canales</td></tr></table></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><table style="width: 100%; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material DVR</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;">Metal</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección cámaras</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;">IP67</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje fuente</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;">12/13.5/15 VCC</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Amperaje por salida</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;">Máx. 1 A</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0;">Dimensiones fuente</td><td style="padding: 6px 0; text-align: right;">144 x 80 x 33 mm</td></tr></table></div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><table style="width: 100%; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">DVR TurboHD 4 canales</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;">1 unidad</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cámaras eyeball 2 MP</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;">4 unidades</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Fuente de poder regulada</td><td style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right;">1 unidad</td></tr><tr><td style="padding: 6px 0;">Accesorios de instalación</td><td style="padding: 6px 0; text-align: right;">Incluidos</td></tr></table></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AcuSense Lite con filtro de humanos y vehículos en todos los canales
Característica 2	ColorVu para imagen a color 24/7 con iluminación ambiental baja
Característica 3	Audio bidireccional integrado en cámaras para intervención remota
Característica 4	DVR metálico con soporte para disco duro hasta 4 TB
Característica 5	Fuente regulada multivoltaje 12/13.5/15 VCC para estabilidad eléctrica
Característica 6	Lente 2.8 mm con ángulo de visión amplio de 105°

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 08:27