



Kit de Videovigilancia TurboHD / DVR 4 Canales / 4 Cámaras Eyeball 2 Megapixel / Audio por Coaxitron / Luz Dual 20 m (65.6 ft) Blanca + 30 m (98.4 ft) IR / IP67 / Fuente de Poder Seleccionable

SKU: KH1080P4ESFH Marca: HIKVISION Categoría: TurboHD de 4 Canales

\$4,667.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de videovigilancia TurboHD diseñado para instalaciones profesionales que requieren cobertura de 4 canales con capacidad de audio integrado. El DVR pentahíbrido permite la migración gradual desde sistemas analógicos legados hacia tecnologías digitales HD-TVI, HD-CVI, AHD o cámaras IP, eliminando la necesidad de reemplazo completo de infraestructura. Las cámaras eyeball incorporan micrófono integrado que transmite audio sincronizado mediante coaxitron, reduciendo el cableado adicional típico de sistemas con audio independiente. La iluminación dual combina LEDs infrarrojos para operación discreta nocturna y luz blanca para escenarios que requieren identificación cromática en condiciones de baja luminosidad. La fuente de poder incluida ofrece selección de voltaje de salida para compensar caídas de tensión en instalaciones con longitudes de cable variables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• DVR 4 canales pentahíbrido: HD-TVI / HD-CVI / AHD / Analógico / IP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Soporte de video 1080p Lite por coaxitron<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Audio por coaxitron en los 4 canales del DVR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Visualización remota mediante Hik-Connect<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 4 cámaras eyeball 1080p con micrófono integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Norma IP67 para uso en exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Lente fijo 2.8 mm con ángulo de visión 106°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Luz dual: iluminación blanca 20 m (65.6 ft) + IR 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Fuente de poder con voltaje seleccionable: 12VCD / 13.5VCD / 15VCD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Amperaje máximo por salida de fuente: 1 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Transceptores y conectores incluidos en el kit</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Video</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 1080p Lite<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnología: TurboHD / HD-TVI<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Audio: Coaxitron por canal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo de visión: 106°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lente: 2.8 mm fijo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>IR nocturno: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Luz blanca: 20 m (65.6 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección cámaras: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Uso: Exterior / Interior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje fuente: 12V / 13.5V / 15V seleccionable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Amperaje máximo por salida: 1 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones fuente: 130 x 94 x 34 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x DVR DS-7104HGHI-M1(C) 4 canales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>4 x Cámaras eyeball DS-2CE76D0T-LMFS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x Fuente de poder DS-2FA1225-C4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>4 x Transceptores DS-1H185(E)(C)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>4 x Conectores JR-52</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	DVR pentahíbrido compatible con HD-TVI, HD-CVI, AHD, analógico e IP en un solo sistema
Característica 2	Audio por coaxitron en los 4 canales sin cableado adicional de audio
Característica 3	Micrófono integrado en cada cámara para grabación sincronizada de audio y video
Característica 4	Luz dual inteligente: iluminación blanca a 20 m (65.6 ft) e IR a 30 m (98.4 ft) para visión nocturna adaptativa
Característica 5	Fuente de poder profesional con voltaje de salida seleccionable 12V / 13.5V / 15V según distancia de instalación
Característica 6	Visualización remota mediante aplicación móvil para monitoreo desde cualquier ubicación

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 07:05