



Kit de Videovigilancia TURBOHD / DVR 4 Canales Pentahíbrido / 4 Cámaras Bala 1080p / Audio por Coaxitron / Luz Dual 20 m (65.6 ft) Blanca + 30 m (98.4 ft) IR / IP67 / Fuente 12V/13.5V/15V Seleccionable

SKU: KH1080P4BSFH Marca: HIKVISION Categoría: TurboHD de 4 Canales

\$4,385.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de videovigilancia TURBOHD diseñado para instalaciones profesionales que requieren cobertura perimetral con capacidad de audio. El DVR pentahíbrido integra tecnología Coaxitron que permite transmitir audio por el mismo cable coaxial en los cuatro canales, eliminando la necesidad de cableado adicional para micrófonos externos. Las cámaras bala incorporan micrófono integrado para captura de audio en el punto de instalación, lente fijo de 2.8 mm con ángulo de visión de 101° que optimiza la cobertura de áreas amplias, y sistema de iluminación dual con luz blanca de 20 m (65.6 ft) para escenarios que requieren iluminación activa y disuasión, complementada con IR de 30 m (98.4 ft) para operación nocturna estándar. La fuente de poder profesional compacta ofrece selección de voltaje de salida en tres niveles (12VCD, 13.5VCD, 15VCD) con 1 A máximo por canal, permitiendo compensar caídas de voltaje en instalaciones con longitudes de cableado variables. Los transceptores pasivos incluidos operan sin alimentación externa, reduciendo puntos de fallo en la infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• DVR pentahíbrido: HD-TVI / HD-CVI / Analógico / IP / AHD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Audio en 4 canales por Coaxitron (sin cableado adicional)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución de visualización remota: 1080p Lite<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Plataforma de gestión remota: Hik-Connect<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 cámaras bala 1080p con grado de protección IP67 para exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lente fijo 2.8 mm, ángulo de visión horizontal 101°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Micrófono integrado en cada cámara para audio localizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Iluminación dual: luz blanca 20 m (65.6 ft) + IR 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución de visualización: 1080p Lite<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente máxima por salida: 1 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Transceptores TURBOHD pasivos (sin alimentación externa)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conectores BNC y de alimentación incluidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Resolución cámaras: 1080p</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de video: TURBOHD (HD-TVI)</p><p style='margin: 6px 0;'>Resolución DVR visualización: 1080p Lite</p><p style='margin: 6px 0;'>Canales de audio: 4 (Coaxitron)</p><p style='margin: 6px 0;'>Iluminación nocturna: IR 30 m (98.4 ft)</p><p style='margin: 6px 0;'>Iluminación activa: Luz blanca 20 m (65.6 ft)</p><p style='margin: 6px 0;'>Ángulo de visión: 101° (horizontal)</p><p style='margin: 6px 0;'>Distancia focal: 2.8 mm fijo</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Protección cámaras: IP67 (exterior)</p><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje fuente (seleccionable): 12VCD / 13.5VCD / 15VCD</p><p style='margin: 6px 0;'>Corriente máxima por salida: 1 A</p><p style='margin: 6px 0;'>Dimensiones fuente: 130 x 94 x 34 mm</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de transceptores: Pasivos (sin alimentación)</p></div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• 1 x DVR DS-7104HGH-M1(C) 4 canales pentahíbrido</p><p style='margin: 6px 0;'>• 4 x Cámara bala DS-2CE16D0T-LFS 1080p</p><p style='margin: 6px 0;'>• 1 x Fuente de poder DS-2FA1225-C4</p><p style='margin: 6px 0;'>• 4 x Transceptor pasivo DS-1H18S/E(C)</p><p style='margin: 6px 0;'>• 4 x Conectores de video JR-52</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio en los 4 canales simultáneos mediante tecnología Coaxitron
Característica 2	Micrófono integrado en cada cámara para captura de audio localizada
Característica 3	Luz blanca de 20 m (65.6 ft) para iluminación activa y disuasión visual
Característica 4	Fuente profesional con voltaje seleccionable para ajuste por distancia de cableado
Característica 5	Transceptores pasivos sin alimentación externa que simplifican instalación
Característica 6	Compatibilidad pentahíbrida que permite migrar desde sistemas analógicos legados