



Energizador Perimetral / 12,000 V / 0.5 Joules / 500 m (1640 ft) Lineales / Batería de Respaldo 4 Días / Control RF 433 MHz

SKU: SYSNH5-KIT Marca: YONUSA Categoría: Energizadores

\$2,765.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Energizador perimetral diseñado para la protección de perímetros de hasta 500 m (1640 ft) lineales mediante cercas electrificadas. Genera una salida de 12,000 V con pulso de 0.5 J, proporcionando una barrera disuasiva de alto voltaje que no causa daño permanente al intruso. El equipo incorpora tarjeta de control fabricada con tecnología SMT para mayor confiabilidad operativa. Incluye batería de respaldo con autonomía de hasta 4 días, receptor RF integrado para 20 controles de 433 MHz, y salida configurable para sirena de 12 VCC o contacto seco. Es compatible con alimentación de 127-220 VCA o paneles solares de 12 VCC, lo que permite su instalación en sitios con o sin acceso a red eléctrica convencional. El consumo aproximado es de 1.2 kW/mes, equivalente a un costo operativo mensual mínimo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Salida de 12,000 V con pulso de 0.5 J<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cobertura de 500 m (1640 ft) lineales de protección perimetral<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Jumpers configurables para salida de sirena: 12 V o contacto seco<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Operación de 1 sirena de 12 VCC, 30 W y 120 dB<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo LK5.512 con autonomía de hasta 4 días<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Receptor RF integrado con soporte para hasta 20 controles de 433 MHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: 127-220 VCA o panel solar de 12 VCC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta de control con tecnología SMT<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Consumo aproximado de 1.2 kW/mes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Incluye 1 energizador, receptor RF integrado y 1 llavero Keyfob-H5</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje de salida: 12,000 V<li style='margin-bottom: 6px;'>Energía de pulso: 0.5 J<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección lineal: 500 m (1640 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Autonomía de batería: hasta 4 días<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de controles RF: 20 de 433 MHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Consumo: 1.2 kW/mes aproximadamente</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación principal: 127-220 VCA<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación alternativa: panel solar 12 VCC<li style='margin-bottom: 6px;'>Salida de sirena: 12 VCC / contacto seco<li style='margin-bottom: 6px;'>Potencia de sirena soportada: 30 W<li style='margin-bottom: 6px;'>Nivel de sirena: 120 dB<li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnología de tarjeta: SMT</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>1 energizador perimetral<li style='margin-bottom: 6px;'>1 receptor RF integrado<li style='margin-bottom: 6px;'>1 batería de respaldo LK5.512<li style='margin-bottom: 6px;'>1 llavero Keyfob-H5</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología SMT para alta precisión y durabilidad operativa
Característica 2	Consumo mensual de solo 1.2 kW (\$0.2 USD) para bajo costo de operación
Característica 3	Batería de respaldo garantiza 4 días de funcionamiento continuo
Característica 4	Alimentación dual: CA o panel solar 12 VCC para instalaciones remotas
Característica 5	Pulso disuasivo de 12,000 V seguro para intrusos sin causar daño permanente
Característica 6	Control remoto integrado con receptor RF y llavero incluido