



Detector Fotoeléctrico de Rayo / 4 Rayos IR / 4 Frecuencias / Alcance 250 m (820.2 ft) Exterior / IP65 / 12-24 Vcc

SKU: SF250HOK Marca: SFIRES Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$2,368.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector fotoeléctrico perimetral de cuatro rayos infrarrojos simultáneos diseñado para aplicaciones de seguridad exterior en entornos profesionales. El sistema requiere la obstrucción concurrente de los cuatro haces para generar una condición de alarma, eliminando activaciones accidentales por objetos pequeños o fauna. La arquitectura de sincronización digital entre el módulo transmisor y receptor opera sobre cuatro frecuencias independientes, previniendo interferencias cruzadas con dispositivos fotoeléctricos cercanos. La cubierta integrada incorpora un diseño especializado que mitiga las falsas alarmas originadas por precipitación atmosférica, acumulación de nieve y reflexiones solares directas. El indicador LED facilita el procedimiento de alineación y la confirmación del estado operativo durante la instalación y el mantenimiento preventivo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Tipo: Detector fotoeléctrico de 4 rayos infrarrojos simultáneos<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Frecuencias: 4 frecuencias digitales seleccionables<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Alcance exterior: 250 m (820.2 ft)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Alcance interior sin tapa: 750 m (2460.6 ft)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Condición de alarma: Obstrucción simultánea de los 4 rayos<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Sincronización: Digital entre transmisor y receptor<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Indicador: LED de estado para ajuste y verificación</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Clasificación: IP65 resistente a intemperie<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Alimentación: 12-24 Vcc universal<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Cubierta: Diseño antifalsas alarmas por clima (lluvia, nieve, reflejos solares)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Contenido del Paquete<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•1 x Unidad transmisora<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Accesorios de montaje y fijación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta exclusiva que elimina falsas alarmas por lluvia, nieve y reflejos solares
Característica 2	Sincronización digital entre transmisor y receptor para evitar interferencias de equipos cercanos
Característica 3	4 rayos infrarrojos que deben obstruirse simultáneamente para activar alarma
Característica 4	Alcance interior de 750 m (2460.6 ft) sin tapa para cobertura extensa
Característica 5	LED indicador para ajuste y verificación de alineación óptima
Característica 6	Alimentación universal 12-24 Vcc compatible con diversas fuentes de energía