



Kit Detector Inalámbrico para Exterior / Dual PIR + Microondas / 12 m (39.4 ft) / 90° / IP55 / Transmisor 2 Zonas / Anti-Enmascaramiento IR

SKU: VXi-R-WH Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Exterior

\$4,099.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Kit detector inalámbrico para exterior diseñado para instalaciones profesionales en entornos residenciales y comerciales. Integra tecnología dual PIR y microondas con procesamiento digital SMDA que analiza la señal en tiempo real, reduciendo falsas alarmas por condiciones ambientales. La lógica SMDA incorpora compensación térmica que mantiene la sensibilidad estable en temperaturas extremas desde -40°C hasta condiciones de alto calor. El sistema incluye detector VXi-R, transmisor inalámbrico de 2 zonas y caja de baterías RBB01, configurado para reconocimiento inmediato con paneles de control VISTA, Lynx y L-Series. La protección IP55 garantiza resistencia a polvo y agua en exteriores, mientras que el anti-enmascaramiento IR activo detecta obstrucciones intencionales del campo de visión.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tecnología de detección dual: PIR + Microondas<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Alcance de detección: 12 m (39.4 ft)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Ángulo de cobertura: 90°<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Patrón de detección ajustable en 5 rangos<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Protección contra intemperie: IP55<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Lógica SMDA con compensación térmica<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Anti-enmascaramiento IR activo contra sabotaje<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Transmisor inalámbrico de 2 zonas<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Compatible con paneles VISTA, Lynx y L-Series<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Temperatura de operación: -40°C</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tecnología: Dual PIR + Microondas<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Alcance: 12 m (39.4 ft)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Cobertura: 90°<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Patrón ajustable: 5 rangos<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Procesamiento: SMDA digital en tiempo real<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Compensación térmica: Integrada<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Anti-enmascaramiento: IR activo<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Protección ambiental: IP55<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Temperatura mínima: -40°C</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Integración y Alimentación</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Transmisor: Honeywell 5816<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Zonas del transmisor: 2<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Compatibilidad: Paneles VISTA, Lynx, L-Series<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Caja de baterías: RBB01 incluida</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Detector dual VXi-R<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Transmisor inalámbrico Honeywell 5816<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Caja de baterías RBB01</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual PIR y microondas con procesamiento digital SMDA en tiempo real
Característica 2	Lógica SMDA con compensación térmica para operación estable de -40°C a extremos cálidos
Característica 3	Anti-enmascaramiento IR activo que detecta intentos de sabotaje por obstrucción
Característica 4	Patrón de detección ajustable en 5 rangos para cobertura sin puntos ciegos
Característica 5	Transmisor inalámbrico de 2 zonas compatible con paneles VISTA, Lynx y L-Series
Característica 6	Kit 3 en 1 listo para montaje: detector, transmisor y caja de baterías incluidos