



KIT Dispositivo de Seguimiento de Activos / Protección IP67 / Recargable Li 9600 mAh / LTE Cat-M1/NB-IoT / Tamaño Compacto / Funciona con Energía Solar / + EPCOMGPSANUAL + SIM500MB2Y

SKU: TLP25FBKIT Marca: TopFlyTech Categoría: Trackers GPS

\$5,606.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;*> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;*> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dispositivo de seguimiento GPS 4G LTE de alto rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para activos sin fuente de energía propia <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificación IP67 (resistente al agua y polvo) <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciona con energía solar <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta múltiples sistemas satelitales: GPS, Glonass, Galileo, Beidou <li style='margin-bottom: 5px;*>Batería interna recargable de Li-Polymer 9600 mAh </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectividad LTE Cat-M1/NB-IoT con compatibilidad GSM <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño 85 x 185 x 31 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso Aproximadamente 370 g <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de SIM Nano <li style='margin-bottom: 5px;*>Plataforma Compatible EPCOMGPS <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad Cifrado MD5/AES </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguimiento de contenedores marítimos o terrestres <li style='margin-bottom: 5px;*>Monitoreo de remolques sin fuente de energía <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión de maquinaria de construcción o agrícola <li style='margin-bottom: 5px;*>Cadena de frío y transporte de mercancías sensibles <li style='margin-bottom: 5px;*>Supervisión de activos alquilados o compartidos <li style='margin-bottom: 5px;*>Prevención de robo en vehículos o equipos no motorizados </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dispositivo de seguimiento de activos LTE Cat-M1/NB-IoT con compatibilidad GSM <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño compacto y fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente al agua (IP67) <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciona con energía solar <li style='margin-bottom: 5px;*>Cifrado MD5/AES para seguridad de datos </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>SIM500MB2Y (SIM) <li style='margin-bottom: 5px;*>EPCOMGPSANUAL (Plataforma de Rastreo por 1 año) </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta actualización de firmware remota (FOTA) <li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa resistente a agua hasta 5 m por 15 horas <li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción sólida para entornos severos <li style='margin-bottom: 5px;*>Notificaciones de movimiento o parada del activo <li style='margin-bottom: 5px;*>Alerta de remoción del dispositivo </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del Kit</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>TLP25FB (GPS) <li style='margin-bottom: 5px;*>SIM500MB2Y (SIM) <li style='margin-bottom: 5px;*>EPCOMGPSANUAL (Plataforma de Rastreo por 1 año) </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Para un consumo moderado del SIM se recomienda la programación de los tiempos de reporte cada 60 segundos con el vehículo encendido y cada 1200 segundos con el vehículo apagado, lo que da un aproximado de 20MB a 25MB promedio mensual. </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad LTE Cat-M1/NB-IoT con respaldo GSM para cobertura global
Característica 2	Batería Li-Polymer 9600 mAh con recarga continua por panel solar
Característica 3	Cifrado MD5/AES para protección de datos de localización
Característica 4	Actualización remota de firmware FOTA sin intervención de campo
Característica 5	Cuadruple constelación satelital para precisión en entornos difíciles
Característica 6	Diseño compacto de 370 g para instalación discreta en activos móviles