



SKU: TLP2SFBKITCODE Marca: TopFlyTech Categoría: Trackers GPS

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/>

1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; margin: 15px 0;'/> El TLP2-SFB es un avanzado rastreador GPS 4G LTE de alto rendimiento, diseñado especialmente para el seguimiento de activos que no cuentan con una fuente de energía propia, como contenedores, remolques, maquinaria pesada o embarcaciones. Una de sus principales fortalezas es su diseño robusto con certificación IP67, lo que garantiza una resistencia superior al agua, polvo y condiciones climáticas extremas. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; margin: 15px 0;'/> Gracias a su carcasa sellada, el TLP2-SFB puede operar sin problemas incluso en entornos severos como lluvias torrenciales, lodo, nieve o ambientes industriales. Esta certificación asegura que el dispositivo es totalmente resistente al polvo y puede soportar inmersión en agua. </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 20px;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>¿Qué incluye el kit?</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; list-style-type: disc; margin: 15px 0; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>TLP2SFB (GPS) <li style='margin-bottom: 5px;'/>SIM500MB2Y (SIM) <li style='margin-bottom: 5px;'/>EPCOMGPS (Plataforma de rastreo propia) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; list-style-type: disc; margin: 15px 0; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Conectividad Dispositivo de seguimiento de activos LTE Cat-M1/NB-IoT con compatibilidad GSM <li style='margin-bottom: 5px;'/>Tamaño Compacto y fácil instalación, ideal para diversas aplicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'/>Resistencia Resistente al agua, adecuado para exteriores con clasificación IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'/>Energía Funciona con energía solar, reduciendo la necesidad de recarga frecuente <li style='margin-bottom: 5px;'/>Seguridad Seguridad de datos mediante cifrado MD5/AES para proteger la información transmitida <li style='margin-bottom: 5px;'/>Carga Carga magnética USB recomendada con adaptador de 5V 1A para carga completa en 20 horas <li style='margin-bottom: 5px;'/>Compatibilidad Compatibilidad BLE 5.0 para integración de sensores inalámbricos <li style='margin-bottom: 5px;'/>Conexión Cable de programación USB </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Especificaciones técnicas</h3> <table border='1' style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 12px; color: #333; text-align: left;'/> <tr> <th style='padding: 5px;'/>Característica</th> <th style='padding: 5px;'/>Especificación</th> </tr> <tr> <td style='padding: 5px;'/>Plataforma</td> <td style='padding: 5px;'/>EPCOMGPS</td> </tr> <tr> <td style='padding: 5px;'/>Soporta múltiples sistemas satelitales</td> <td style='padding: 5px;'/>GPS, Glonass, Galileo, Beidou</td> </tr> <tr> <td style='padding: 5px;'/>Alertas inteligentes</td> <td style='padding: 5px;'/>Notificaciones de movimiento/parada del activo y alerta de remoción cuando el dispositivo es separado del activo</td> </tr> <tr> <td style='padding: 5px;'/>Alimentación solar</td> <td style='padding: 5px;'/>Panel solar de alta eficiencia para prolongar la energía</td> </tr> <tr> <td style='padding: 5px;'/>Diseño</td> <td style='padding: 5px;'/>Carcasa robusta tipo IP67, resistente al agua hasta 5 m por 15 horas</td> </tr> <tr> <td style='padding: 5px;'/>Dimensiones</td> <td style='padding: 5px;'/>Tamaño compacto: 85 x 185 x 31 mm</td> </tr> <tr> <td style='padding: 5px;'/>Peso</td> <td style='padding: 5px;'/>370 g</td> </tr> <tr> <td style='padding: 5px;'/>Mantenimiento</td> <td style='padding: 5px;'/>Soporta FOTA (actualización de firmware remota)</td> </tr> <tr> <td style='padding: 5px;'/>Aplicaciones</td> <td style='padding: 5px;'/>Seguimiento de contenedores marítimos o terrestres, monitoreo de remolques sin fuente de energía, gestión de maquinaria de construcción o agrícola</td> </tr> <tr> <td style='padding: 5px;'/>Transporte de mercancías sensibles</td> <td style='padding: 5px;'/>Supervisión de activos alquilados o compartidos</td> </tr> <tr> <td style='padding: 5px;'/>Prevención de robo en vehículos o equipos no motorizados</td> <td style='padding: 5px;'/>Nota</td> </tr> <tr> <td style='padding: 5px;'/>Para un consumo moderado del SIM se recomienda la programación de los tiempos de reporte cada 60 segundos con el vehículo encendido y cada 1200 segundos con el vehículo apagado, esto da un aproximado de 20MB a 25MB promedio mensual. </td> </tr> </table> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Imágenes</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Video</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'/> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'/> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Características técnicas adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; list-style-type: disc; margin: 15px 0; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Resistencia al agua Certificación IP67, resistente al agua hasta 5 m por 15 horas <li style='margin-bottom: 5px;'/>Construcción Sólida, ideal para uso exterior en entornos severos <li style='margin-bottom: 5px;'/>Conectividad Compatibilidad BLE 5.0 para integración de sensores inalámbricos <li style='margin-bottom: 5px;'/>Seguridad Seguridad de datos mediante cifrado MD5/AES para proteger la información transmitida <li style='margin-bottom: 5px;'/>Energía Funciona con energía solar, reduciendo la necesidad de recarga frecuente <li style='margin-bottom: 5px;'/>Panel solar De alta eficiencia para prolongar la energía <li style='margin-bottom: 5px;'/>Batería Batería interna recargable de Li-Polymer 9600 mAh / 3.6 V <li style='margin-bottom: 5px;'/>Duración Hasta meses sin recarga solar <li style='margin-bottom: 5px;'/>Carga Carga magnética USB recomendada con adaptador de 5V 1A para carga completa en 20 horas </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Seguimiento 4G LTE Cat-M1/NB-IoT con respaldo GSM para cobertura global
Característica 2	Batería Li-Polymer 9600 mAh con recarga solar para operación autónoma prolongada
Característica 3	Certificación IP67 para resistencia total al polvo e inmersión en entornos severos
Característica 4	Cifrado MD5/AES para protección integral de datos de localización y telemetría
Característica 5	BLE 5.0 para integración con sensores inalámbricos externos sin cableado
Característica 6	Diseño compacto para instalación discreta en contenedores, remolques y maquinaria