



Extensor y Divisor HDMI / 1 Entrada a 4 Salidas / 4Kx2K @ 60 Hz / Alcance 120 m (393.7 ft) / Cat 6/6a / IR Integrado / Operación 24/7

SKU: TT3144KHD8ITT Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Splitters

\$6,893.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit extensor y divisor HDMI diseñado para distribuir una señal de video a cuatro pantallas remotas mediante cableado de red estándar. El transmisor integra funciones de división y extensión, generando cuatro señales HDMI idénticas que alcanzan distancias de hasta 120 metros (393.7 ft) a través de cable Cat 6/6a. Incluye control IR para operación remota del dispositivo fuente desde cualquier punto de recepción. La arquitectura de alimentación centralizada simplifica la infraestructura eléctrica, mientras que el diseño para operación continua 24/7 garantiza disponibilidad en aplicaciones de monitoreo, control de operaciones y digital signage. El sistema requiere receptores compatibles (modelo TT-683-RX) para completar cada canal de extensión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Función combinada de extensión y división HDMI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 1 entrada HDMI, 4 salidas HDMI distribuidas por cable de red<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alcance máximo: 120 m (393.7 ft) con cable Cat 6/6a UTP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución soportada: 4Kx2K @ 60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud de cable autoajutable<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control IR integrado para operación remota de fuente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño para operación continua 24/7</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución máxima: 4Kx2K @ 60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas HDMI: 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas HDMI: 4 (vía extensión por red)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable UTP soportado: Cat 6 / Cat 6a<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance máximo: 120 m (393.7 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Control IR: Integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 5 V CC, 2 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo transmisor (TX): 6 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo receptor (RX): No especificado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación incluida: Para transmisor y receptores<li style='padding: 6px 0;'>Operación: 24/7 continua</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transmisor: 1 unidad (TX)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Receptores requeridos: 4 unidades modelo TT-683-RX<li style='padding: 6px 0;'>Fuente de alimentación 5V CC incluida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Nota: Receptores no incluidos, adquirir por separado</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Nota: Receptores no incluidos, adquirir por separado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión hasta 120 m (393.7 ft) por cable Cat 6/6a sin degradación de señal
Característica 2	División simultánea de 1 fuente HDMI a 4 pantallas idénticas
Característica 3	Control remoto IR integrado para gestión centralizada del dispositivo fuente
Característica 4	Alimentación unificada 5V CC para transmisor y receptores con bajo consumo
Característica 5	Operación continua 24/7 para entornos de monitoreo y digital signage
Característica 6	Autoajuste de longitud de cable para instalación simplificada