



Kit DVR Móvil / 4 Canales TURBOHD 1080P / 4G y GPS Integrados / Almacenamiento Dual SD 512 GB / IP68

SKU: AE-MD5043-SD/GLF(LITE)(KIT) Marca: HIKVISION Categoría: MDVR / MNVR

\$10,094.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de videovigilancia móvil compuesto por un DVR de 4 canales TURBOHD 1080P, cuatro cámaras para exteriores y módulos de conectividad 4G y GPS. Diseñado para operación en vehículos y entornos en movimiento, utiliza compresión H.265 para optimizar el uso de ancho de banda y capacidad de almacenamiento. El sistema permite visualización remota a través de Hik-Connect Teams y dispone de doble ranura para memorias SD de hasta 512 GB cada una. Las cámaras incluidas ofrecen lente de 2.1 mm con ángulo de visión de 117°, iluminación infrarroja de 15 m (49.2 ft) y certificación IP68 para resistencia a polvo y agua. La configuración se realiza mediante puerto RJ45.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte para 4 cámaras móviles TURBOHD 1080PCompresión de video H.265Módulo GPS integradoMódulo 4G integrado (requiere SIM de datos para transmisión remota)Doble ranura para memorias SD de hasta 512 GB cada una (no incluidas)Puerto RJ45 para configuración del sistemaCámara con lente 2.1 mm y ángulo de visión de 117°Iluminación IR de 15 m (49.2 ft)Grado de protección IP68 en cámaras exteriores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Canales de video: 4Resolución: 1080PTecnología de video: TURBOHDCompresión: H.265Ángulo de visión: 117°Iluminación nocturna: IR 15 m (49.2 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas / Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectividad: 4G y GPS integradosAlmacenamiento: Dual SD hasta 512 GB cada ranuraPuerto de configuración: RJ45Protección de cámaras: IP68Lente: 2.1 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 x AE-MD5043-SD(LITE) — DVR móvil1 x AE-VC222T-S — Cámara1 x AE-VC253T-IT — Cámara1 x AE-VC224T-IT — Cámara1 x AE-VC212T-ITS — Cámara1 x AE-MD5043SD/GLF(LITE) — Módulo 4G/GPS</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;'><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nota: Para el uso de accesorios como monitor (DS-MP1301(AE)), altavoz (DS-1350HM(AE)), micrófono (DS-MP1351(AE)) o botón de pánico (DS-1530HMI(AE)), es necesario adquirir los modelos 101517047 y DSMP-ADAPTER-IO por separado. La transmisión remota requiere SIM de datos y licencias del software Hik-Central.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265 que reduce consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 2	Seguimiento y transmisión remota via módulos 4G y GPS integrados
Característica 3	Cámara con lente 2.1 mm y ángulo de visión de 117° para cobertura amplia
Característica 4	Doble ranura SD hasta 512 GB cada una para redundancia de video local
Característica 5	Cámaras exteriores con IR 15 m (49.2 ft) y grado de protección IP68
Característica 6	Puerto RJ45 dedicado para configuración directa del sistema