



Kit Encoder / Detección de Posición de Alta Precisión / Compatible Barrera FAAC B680H / Instalación Integrada / Cumplimiento CE-ROHS-CEM

SKU: 63001009 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$2,151.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;*>Este kit encoder de alta precisión está diseñado específicamente para integrarse con la barrera vehicular FAAC B680H, proporcionando detección de posición exacta que optimiza el control del motor. Su instalación integrada permite una configuración rápida y sencilla directamente en la barrera, eliminando complejidades adicionales. El sistema facilita la conexión directa con múltiples sensores y accesorios periféricos, expandiendo las capacidades operativas del equipo. Cumple con rigurosas normativas europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética, asegurando operación confiable en entornos profesionales de control de acceso vehicular.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Encoder de alta precisión para detección de posición exacta<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Compatibilidad exclusiva con barrera FAAC B680H<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Instalación integrada rápida y sencilla en barrera<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Control optimizado del motor de barrera<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Conexión directa con múltiples sensores y accesorios<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Alta precisión operativa bajo demanda continua<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Aplicación y Compatibilidad</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*>Aplicación: Barreras vehiculares</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*>Modelo compatible: FAAC B680H</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*>Función: Detección de posición</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*>Tipo: Encoder</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*>Instalación: Integrado en barrera</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Normativas y Seguridad</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*>Directiva maquinaria: 2006/42/EC</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*>Directiva CEM: 2014/30/EU</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*>Directiva RoHS 2: 2011/65/EU</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*>Norma EN 12100: 2010</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; font-size: 14px;*>Norma EN 60335-1: 2012 + A11:2014</p></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; margin-top: 16px;*><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Advertencia de seguridad</h4><p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;*>Siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante para evitar riesgos durante la instalación y operación del equipo.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de posición con alta precisión operativa
Característica 2	Compatibilidad exclusiva con barrera FAAC B680H
Característica 3	Instalación integrada rápida en barrera vehicular
Característica 4	Control optimizado del motor de barrera
Característica 5	Conexión directa con sensores y accesorios
Característica 6	Cumplimiento normativo CE, CEM y RoHS 2